

德祥仪器 高低温试验箱 高低温箱 冷热交变湿热测试箱

产品名称	德祥仪器 高低温试验箱 高低温箱 冷热交变湿热测试箱
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	20005.00/台
规格参数	德祥仪器:东莞 温度范围:-20-40-60-70 ~ + 150 温度均匀度:± 1.0
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室 (注册地址)
联系电话	0769-81330059 13650315209

产品详情

品质保证

****压缩机和循环风机，使温度分布均匀。环保制冷剂（R134a）效率高，能耗低，促进节能。

独特风道循环系统，保证工作室温湿度均匀。

采用进口304镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过度，搁板支架可以自由装卸，便于箱内的清洗工作。

多段可编程控制，可以简化复杂的试验过程，真正实现自动控制和运行。

安全功能

独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断运行，并声光报警提示操作者。保证实验安全运行不发生意外。

温度偏高、偏低和超温报警。

压缩机过热、过流、过载保护，风机过热保护等。

方便的数据处理（选配）

可连接打印机或485通讯接口，具有USB数据转移接口（SD盘），用电脑显示，并打印温湿度和时间曲线，为试验过程数据储存与回放提供有力保证。

可程式触摸屏控制器 (BPHJ系列标配)

采用彩色液晶触摸式控制屏，菜单式操作界面，观察直观，易操作。

中英文操作界面可任意选择，屏幕可显示即时的温湿度运行曲线。

可设120组每组99段，999次循环，每段可设999小时59分钟，59秒。

具有屏幕锁定功能，避免人为触摸而更改试验数据或停机。

具有P.I.D自动演算功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为**稳定。

具有RS-232或RS-485通讯接口，可在电脑上设计程式，监视试验过程和执行开关机等功能。

在电脑上安装专业控制软件，可实现同时监测与控制30台设备。

在电脑上实时分析与存储数据，形成Excel文档或Word文档方便打印。