

汤浅NP65-12 12V65AH免维护蓄电池

产品名称	汤浅NP65-12 12V65AH免维护蓄电池
公司名称	城基坦（山东）电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	汤浅:蓄电池 型号:NP65-12 参数:12V65AH
公司地址	山东省青岛市城阳区正阳路380号4号楼办公917户
联系电话	15066866351 15275211988

产品详情

汤浅蓄电池产品特点：

- 1、汤浅蓄电池安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。
 - 2、汤浅蓄电池放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。
 - 3、汤浅蓄电池耐震动性好：
*充电状态的电池*固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
 - 4、汤浅蓄电池耐冲击性好：
*充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
 - 5、汤浅蓄电池耐过放电性好：25摄氏度，*充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。
 - 6、汤浅蓄电池耐充电性好：25摄氏度，*充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上95%以。
- 内容简介：汤浅蓄电池NP系列，无游离酸，电池可倒放90°安全使用。极低的电解液比重，延长寿命。严格的选材及先进的制造工艺，使自放电极小。极低的浮充电流，保证寿命。密封反应效率高。设计寿命：汤浅蓄电池NP系列24Ah以下5年，24Ah以上6年（含24AH）。

特点: 1.维护简单

- 充电时，电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。
- 2.持液性高 电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用）
 - 3.安全性能
由于过充电操作失误引起过多的气体可以放出，防止电池的破裂。
 - 4.自放电极小
用特殊铅酸合金生产板栅，把自放电控制在小。
 - 5.寿命长、经济性好 电池的板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性

物质，防止脱落，所以是一种寿命长、经济的电池。6.内阻小
由于内阻小，大电流放电特性好。