

广东佛山不锈钢精抛电动伸缩门风帆一号.

产品名称	广东佛山不锈钢精抛电动伸缩门风帆一号.
公司名称	佛山市进博门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山禅城区澜石海滨东路15号
联系电话	075783879830 18688669868

产品详情

伸缩门：伸缩门适用于工矿企业,机关院校,娱乐场所,宾馆饭店等庭院围墙门。

伸缩门分为组合式伸缩门和一体式伸缩门 组合式伸缩门由于其安装需要铺设轨道而封闭出入口带来不便；抗撞击能力低下,一旦遇到机动车冲撞门体起不到任何的阻挡作用而且容易脱轨而出,造成整个门体报废。 一体式伸缩门在安装方面既不用铺设轨道更不用封闭出入口,而且其抗机动车冲撞能力更为卓越,在取代组合式伸缩门的功能性以外,简约流畅的线条更适合现代建筑的风格。 一体式伸缩门图片和说明(6张) 一体式伸缩门材质全部采用高强度低碳钢,结构紧密,强度高；表面热镀锌+彩色喷涂防腐处理。 产品悬空行走,无轮子接触地面,安装时无需铺设导轨(可在不平整地面安装,如:斜坡,道渣路上方等),运行平稳噪音低,性能卓越,故障率低,使用寿命可达10年以上。 安全方面配备红外防撞和防攀爬系统：当行人及车辆经过正在运行中的伸缩门时,门会自动暂停；当人及车辆离开后,门自动恢复运行。当设防状态下,如有人翻越时,装于门柱上的警灯,警笛会立即发出声光报警,声音响度大于100分贝。

一体式伸缩门采用遥控,按钮,手动,刷卡(选配),密码开门(选配)等多种操作方式。

门体结构坚固,线条简洁,颜色丰富(可与周围栅栏,建筑物色调相协调搭配),气势雄伟。

技术参数：电压：AC150V-260V 50Hz

标准开门方式：遥控或有线按钮

额定功率：750W

遥控距离：约30m

运行速度：12m/分 ~ 20m/分

停电应急：可打开离合开关人工推行

有效开启尺寸：4~12米 门体高度：1.6~2米(离地面) 使用寿命：10年以上