

800KW三菱发电机组

产品名称	800KW三菱发电机组
公司名称	广东鸿森机电工程有限公司
价格	375000.00/台
规格参数	品牌:原装进口800KW三菱柴油发电机组 型号:800KW三菱发电机组厂家 产地:三菱800KW发电机组价格
公司地址	广东省东莞市常平镇禾碌岭一街22号（注册地址）
联系电话	0769 - 82989129 13612662967

产品详情

800KW三菱发电机组能在功率因数为0.8的额定负载下,稳定运行 12 小时中,允许有1小时 1.1 倍的过载运行,即发电机组能在110%额定功率下超载连续运行1h,并在24小时内,允许出现上述过载运行两次。发电机允许20秒的2倍过载运行。

广东鸿森机电工程有限公司组装成套的800KW三菱发电机组为全新进口日本三菱柴油发动机配高性能三相同步交流发电机,采用全自动智能控制系统,其质量完全达到国标GB/T2820中的规定。

800KW三菱发电机组电气性能:

达到GB2820.3及ISO8528/3

G3级的要求和邮电系统YD/T502“通信专用柴油发电机组的技术要求”的规定。

额定电压:400/230V

接线方式:三相四线

额定功率:50HZ

功率因数:0.8滞后

电压调整率(%):稳态 ± 1

瞬态+20 ~ -15

频率调整率(%):稳态 ± 1

瞬态+10 ~ -7

电压波动率 (%) : 0.5

频率波动率 (%) : 0.5

负载突变电压稳定时间 (S) : 1

负载突变频率稳定时间 (S) : 3

波形失真 (%) : 5

抑制无线电干扰：符合VDE0875-N及GB2820的规定可应用户需要提供60HZ及其他国际通行电压制工的柴油发电机组

800KW三菱发电机组配置如下：

机组底座由高强度钢板制作，带有吊装孔

减振胶垫减振

柴油发动机与发电机柔性联接

机组底座带1000L金属油箱

排烟系统

随机配置重工业型消音器，可降噪约10dB(A)

冷却系统

可保证机组在 50 环境温度下正常动作

风扇、风扇驱动轴及直流充电器用安全维护

机组在 0 的环境中需装配电子预热装置

空气开关

160A以下采用3极微型开关，160A以上采用3极塑壳开关

抗振钢板外壳，可开关面板

输出电缆从空气开关底端引出

自动稳压器 (AVR)

空载至满载电压调整率小于0.5%

突加突减负载瞬时稳定

机组表面处理

所有金属件作电镀处理

采用高光泽聚亚安酯漆喷涂，使机组表面美观耐用

质量标准

整机符合BS4999、BS5000、BS5514、IEC60034、VD0530、NEMA MG-1.22标准

保用期

从出厂之日起保用1年或1000小时（以先到为准）

广东鸿森机电工程有限公司对于所售的每台800KW三菱发电机组及配套工程,在机组安装调试后,均免费对用户的操作电工进行以下的技术培训:

1. 柴油发电机组的安装技术规范;
2. 柴油发电机组的调试技术规范;
3. 柴油发电机组的电气故障原因及排除;
4. 柴油发电机组的机械故障原因及排除;
5. 柴油发电机组的日常保养规程;
6. 柴油发电机组的操作使用规程;
7. 发电机组自动切换柜的操作使用规程;
8. 发电机组自动并联屏操作使用规程。