

煤矿用阻燃光缆MGXTW 8B

产品名称	煤矿用阻燃光缆MGXTW 8B
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	15731684112 15731684112

产品详情

煤矿用阻燃光缆MGXTW 8B

铁路[信号电缆](#)

适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输[铁路信号](#)、[音频信号](#)或[自动信号装置](#)的控制电路，其中综合护套、铝护套铁路信号电缆具有一定的屏蔽性能，适宜于电气化区段或其它有强电干扰的地区敷设。

使用特性

(1) 电缆的使用环境温度为-40 ~+60

(2) 电缆导体长期工作温度应不超过+70 。

(3) 电缆敷设环境温度：聚氯乙烯外[护套电缆](#)应不低于0 ；聚乙烯外护套电缆应不低于-20 。

(4)

电缆的允许弯曲半径：非[铠装电缆](#)应不小于电缆外径的10倍；铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。

(5) 综合护套铁路信号电缆的理想[屏蔽系数](#) 0.8；铝护套铁路信号电缆的[理想屏蔽系数](#) 0.3

交货长度

500m及以上的电缆应不少于总交货长度的50%;50~250m的短段电缆交货长度应不超过总交货长度的5%;
电缆长度计量误差应不超过 $\pm 0.5\%$ 。根据双方协商规定的长度交货

电缆规格