

节能防爆型高低温测试箱高低温潮湿试验箱高低温潮湿实验箱

产品名称	节能防爆型高低温测试箱高低温潮湿试验箱高低温潮湿实验箱
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	20009.00/台
规格参数	德祥仪器:东莞 温度范围:-20-40-60-70 ~ + 150 温度均匀度:± 1.0
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室 (注册地址)
联系电话	0769-81330059 13650315209

产品详情

高低温试验箱普遍用以光纤线、光分路器、光缆电缆、光纤线塑胶、光纤线塑料等，实验试品耐热、低温特性，下边是小编整理的实验作业指导

书:

- 1, 高低温试验箱试试品做高溜85 ° C+2 ° C，实验延迟时间96钟头以上，在线测试
- 2, 检测试品低温-40 ° C+2 ° C，实验标准延迟时间96钟头左右，在线测试。
- 3, 寒湿:高温75 ° C+2 ° C，环境湿度95%+5%，延迟时间96钟头以上，在线测试，插入损耗转变量<0.5dB

4, 高低温循环系统-40C~85 ° C, 一次循环系统8钟头, 6次循环系统。

5, 浸泡, 常温下, 饮用水, 延迟时间168钟头, 在线测试。