

升降高空施工电动吊篮建筑外墙吊篮工地吊篮现货

产品名称	升降高空施工电动吊篮建筑外墙吊篮工地吊篮现货
公司名称	宁津县宝锌商贸有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:汇洋 型号:定制 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县华府酒店705室（注册地址）
联系电话	19906379720

产品详情

建筑电动吊篮使用前需要检查的项目

- 1、每天工作结束时，做好悬吊平台、钢丝绳和悬挂机构的清洁工作，清理各种垃圾、涂料及表面粘附灰浆杂质。
- 2、电动吊篮（尤其是电力系统）应采取防水、防潮措施，防止受潮进水造成电气短路。
- 3、地面多余钢丝绳应盘放扎好。施工吊篮停用拆除后，应将各种绳索、电缆线盘好，分解构件放齐，连接件集中，妥善存放，防止霉变、腐蚀、变形和散失。
- 4、安全绳的自锁购钩每次使用后，应在弹簧处加防锈滑，保持动作灵活。
- 5、施工电动吊篮减速箱及传动装置使用三个月后须跟换润滑油，以后每月加一次润滑油，每六个月换一次润滑油。
- 6、安全锁活动部位每月加一次润滑油。
- 7、电气短路、电气元件及电线接点处必须保持干燥、清洁，不得有油污积垢。
- 8、在安全、日常、定期检查和作业过程中，发现故障或异常时，应立即停止使用，由专职人员进行检修，严禁施工电动吊篮“带病”使用。