

直流式衬氟截止阀-鸿蝶阀门

产品名称	直流式衬氟截止阀-鸿蝶阀门
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	500.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 口径:100 压力:16公斤
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

直流式衬氟截止阀-鸿蝶阀门设计与制造符合中国国家标准基本结构形式：直通式，直流式

公称压力 PN 1.0 ~ 2.5(MPa) 公称通径 DN15 ~ 350(mm)

直流式衬氟截止阀-鸿蝶阀门适用在-50 ~ 150 的各种浓度的王水、流酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂，衬氟截止阀还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体，液体介质的管路上使用。

设计与制造按：GB/12239

结构长度：GB/12221

法兰连接尺寸按：GB4126.3 GB4216.4

试验检验按：GB/T13927

直流式衬氟截止阀

直流式衬氟截止阀 结构图

基本型号（全衬里）

手动J41F3J41F46

J45F3J45F46

气动J6B41F3 J6B41F46

J441F3J441F46

齿轮传动J41F46

J941F3 J941F46

气动

直流式衬氟截止阀-鸿蝶阀门主要外型尺寸和连接尺寸（mm）

公称通径 (DN) 公称压力 (MPa) 工作压力 (MPa) L1.6DD1Z- DoHH1H2重量 (kg)

50

65

80

100

125

150

200

250

300

采用标准设计与制造：BS5156 结构长度：BS5156 法兰尺寸：BS4504。

衬氟截止阀基本概述