

大足软质快速卷帘门、铝合金卷帘门、防火折叠门、工厂仓库车间门

产品名称	大足软质快速卷帘门、铝合金卷帘门、防火折叠门、工厂仓库车间门
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	类型:自动卷闸门、电动卷闸门、不锈钢卷帘门、铝合金卷帘门 材质:不锈钢、铝合金 适用场所:工厂车间、店铺、门面、银行、商场、车库等场所
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

防火折叠门,电动卷闸门根据运行速度分为高速卷闸门、中速卷闸门、低速卷闸;主要用途就是提升货物的进出货场;提升高度主要在1.5米到2米之间,适用于建筑物的中间层,通过卷门在建筑物中间位置开启大小和开启速度来实现对货物的进出效果;也可用于工厂内、仓库与车间间隔断货物上下。

大足软质快速卷帘门、铝合金卷帘门、防火折叠门、工厂仓库车间门在卷帘门的中间有一道轴,它就可以和卷帘门的其他部分相连。如果两个轴之间有一个轴或多个轴时,就要用一条轴来连接。在使用过程中,应该尽量避免卷帘门的调试工作。卷帘门开启方式将门片上端放置一个固定于滑道外侧的圆形螺杆,螺杆直径不大于2毫米。软质快速卷帘门要仔细观察卷。由于卷帘门是固定于固定地面上,所以它具有开放性可移动性和可拆卸性。调试完毕后,再进行防护罩的安装。快速门电机有额定电压要求,而当实际电压与额定电压偏差大于5%的时候,门电压就会出现温度过高现象。

- 1.使用使用快速卷帘门时,应检查电源电压及相位和本卷门是否匹配,应保证快速卷门的正确运转方向。
- 2.调节或地磁环适当的侦测范围。
- 3.当有强风暴或长时间不使用时,请将卷门升至上限位置,并切断电源。
- 4.请不要在卷门下方停留,以免造成意外伤害。
- 5.停电时,应按下急停开关,以免突然来电,卷门动作伤人。
- 6.请不要用锐器划伤帘布。
- 7.定期用净布擦试门柱下方光电感应安全开关。
- 8.定期用净布擦试快速卷门帘布,以保持帘布清洁(切勿用中性清洁剂擦试帘布)。
- 9.快速门在(800次/天)使用时,每隔30分钟应当按下急停按钮10分钟,如因过量使用造成的电机损坏,我不承担维修责任。电机电控柜必须进行接地保护。
- 10.快速卷帘门在安装、调试时,严禁门下站人或行走;正常使用后从安全及门体寿命考量也应尽量避免在启闭时门底有人或物。
- 11.操作关闭门帘之前、应先检查门帘下方是否有障碍物,若有,必须清理干净。
- 12.严禁物体对门体各部件的直接冲撞,否则一律视为人为原因,后果由使用方承担。
- 13.按“上”“下”键时,如门帘无动作,必须立即按“停”键,以免烧毁电机。自行拆开控制柜或器所造成的破坏,本不承担维修责任。