

通信电缆HYV,0.5,100

产品名称	通信电缆HYV,0.5,100
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

通信电缆HYV,0.5,100为铜芯实心聚丙烯绝缘挡潮层聚护套通信电缆，主要用于传输音频、150kHz及以下的M模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。在一定条件下，也可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。适用于市内、近郊及局部地区架空或管道敷设线路中，也可直埋。通信电缆HYV,0.5,100说明

1、产品执行标准：参考邮电部YD/T630-93标准 2、单支退火裸铜丝，

3、绝缘材料：高密度聚、中密度聚或聚丙烯，按照色谱标明绝缘线的颜色 4、绝缘成对：把单根绝缘线按照不同的节距扭绞成对，并采用规定的色谱组合以识别先对；降低了线对间的相互干扰串音，功率损耗小 5、护套材料：HYA铜芯聚丙烯绝缘铝塑综合护套室外用市内通信 通信电缆HYV,0.5,100应用 实心绝缘非填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线路。在架空安装时需要用吊线支承。在-30 ~ 60 环境条件下，电缆的机械和电气性能均保持不变。

通信电缆HYV,0.5,100主要电气性能 1. 直流电阻:20 ,0.4 148 /km 0.5 95.0 /km 0.6 65.8 /km 0.8 36.6 /km 2. 绝缘电子强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与1min 3kv不击穿 3.

绝缘电阻：每根芯线与其余线芯接地,充气电缆大于10000M .km,填充式电缆大于3000M .km。 4.

工作电容：平均值 52 ± 2 nF/km 5.远端串音防卫度：150kHz时***组合的功率平均值大于69dB/km。 本文介绍西门子s7-200plc的置位与复位，这两个位操作的指令在我们的程序编写中，作用也是很大，它能完成一些，常规常开常闭触点编程无法完成的程序，可以使我们编写的PLC程序条理更加清晰，步骤更加简单。它们两个在每次使用时99%的情况下都是成对出现的，只要我们在程序一个地方使用了置位，在程序的另一个地方就会用到复位。所以永远都是你等着我，我等着你，只要你要不来我就不老。置位与复位的大体意思就是，置位是对一个位写1（有输出），复位就是写0（没有输出）。