

沥青拌合站冷喷热喷燃料油180号重油250号重油品种全质量好

产品名称	沥青拌合站冷喷热喷燃料油180号重油250号重油品种全质量好
公司名称	南昌佰锐石油化工有限公司
价格	1980.00/吨
规格参数	佰锐石油:南昌佰锐石油化工 180重油:180 江西南昌:江西南昌
公司地址	江西省南昌红谷滩
联系电话	15179119445 13870802666

产品详情

沥青拌合站冷喷热喷燃料油180号重油250号重油品种全质量好

180重油，主要用于工业燃料，重油的主要性能是黑褐色粘稠状可燃性液体，燃烧性能好，发热量大，少水分，更节能，更环保，灰分少。主要用于电力、船舶、锅炉、沥青搅拌站、冶金熔铸、窑炉等领域。

180#重油特性：稳定时效长定性好，节能效果明显燃烧稳定，雾化状态好，燃烧充分，设备积炭、油嘴结焦大幅降低，延长燃烧设备的使用寿命。燃烧产物少，有利于减少污染、优化环境。燃烧充分，减少了烟尘的形成，提高设备的热利用率，降低排烟损失。

重油的种类：根据加工工艺流程，燃料油可以分为常压重油、减压重油、催化重油和混合重油。常压重油指炼厂催化、裂化装置分馏出的重油（俗称油浆）；混合重油一般指减压重油和催化重油的混合。燃料油重油是成品油的一种，广泛用于电厂发电、船舶锅炉燃料、加热炉燃料、冶金炉和其它工业炉燃料。

重油检测验收方法【重油的检验方法、重油的验收方法如何检验重油？怎样检验重油？怎样验收重油？】：敬请各用油单位参考-----油车到达用户指定地点，取少量油样于干燥的玻璃上观察，油样色泽呈深黑色有反光，将玻璃置于10度倾斜油样流动均匀，无阴滞，再对光观察，无密布的水，气泡，以纸引燃，无爆炸声，用密度计测量，如在允许的范围，则可视为合格，原则上，是根据其粘度划分标准，如粘度180左右的，则为180#重油。