

# 盐城市环境可靠性GB/T 2423试验测试机构

产品名称	盐城市环境可靠性GB/T 2423试验测试机构
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7个工作日 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

## 产品详情

环境可靠性试验是工业产品可靠性工作的一项重要环节，主要是为了测试或提高产品可靠性而进行的试验。广泛应用于电子产品，电器，汽车零部件，移动通信，PCB/PCBA，橡胶/塑料，镀层/涂层，包装材料，LED，金属材料及零部件等范围。

环境试验箱GB/T 2423标准合集：

GB/T 2422-1995 电工电子产品环境试验 术语

GB/T 2421-1999 电工电子产品环境试验 第1部分：总则

GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验A 低温

GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验B 高温

GB/T 2423.3-2006 电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验Cab 恒定湿热试验

GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验Db 交变湿热(12h + 12h循环)

GB/T 2423.5-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ea和导则:冲击

GB/T 2423.6-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Eb和导则:碰撞

GB/T 2423.7-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法  
试验Ec和导则:倾跌与翻倒(主要用于设备型样品)

GB/T 2423.8-1995 电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验Ed 跌落

GB/T 2423.9-2001 电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验Cb 设备用恒定湿热

GB/T 2423.10-2008 电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验Fc 振动（正弦）

GB/T 2423.11-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fd:宽频带随机振动--一般要求

GB/T 2423.12-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fda: 宽频带随机振动—高再现性

GB/T 2423.13-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fdb:宽频带随机振动--中再现性

GB/T 2423.14-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fdc:宽频带随机振动--低再现性

GB/T 242\*\*\*\*-2008 电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验Ga 和导则：稳态加速度

GB/T 2423.16-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验J及导则:长霉

GB/T 2423.17-2008 电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验Ka：盐雾

GB/T 2423.18-2012 环境试验 第2部分：试验方法 试验Kb 盐雾，交变（NaCl溶液）

GB/T 2423.19-1981 电工电子产品基本环境试验规程 试验Kc 接触点和连接件的二氧化硫试验方法