

# 电镀加工 美加力 热锈宝表面加工

产品名称	电镀加工 美加力 热锈宝表面加工
公司名称	苏州市明康机械涂覆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市高新区浒关工业园青花路16号
联系电话	86-051269226011 13771959315

## 产品详情

美加力，热锈宝涂覆

美加力的特性：

1.符合环境保护的需求(Meet environmental concerns)

不含六价铬(Cr6+)、重金属(Cd、Pb)等有毒物质，低VOC，多种水溶性、重防腐系统。

2.润滑功能(Friction Capabilities) MAGNI涂装提供满足客户需求的磨擦系数(K-factor, 0.08-0.18)以利自动化加工。适用于汽车工业标准件、安全带滑扣。

3.重防腐(Heavy corrosion protection) 美加力MAGNI涂装系统经由双金属耐蚀保护(bimetallic corrosion protection)提供优越的防腐功能，可耐盐雾(ASTM B117)，240hrs-2000hrs。

4.耐酸碱(Acid、base resistant) MAGNI特殊的耐酸碱防腐系统可能提供15-35周期的酸雾试验(Kesternich test, DIN50018)。适于汽车辆配电、屋顶等标准件重防腐需求。由北美及欧洲市场证明是目前对抗ACQ化学处理木材最佳的木螺丝等紧固件涂装处理。

5.耐油、耐溶剂(oil、solvent resistant) 用于汽车加油、油箱、刹车油管等应用。

6.耐冲压、撞击、耐刮伤、耐磨擦用于汽车加油箱、底盘零件、地铁配件。

7.节约能源(Energy conservation) 熟化温度180-250。C，低于达克罗(310-330。C)，熟化时间短(15-20分)，快于达克罗(30-35分)，节约能源。

8.无氢脆化(hydrogen embrittlement free) 适于高强度标准件的重防腐。

9.挠曲性佳涂层挠曲性佳，适于涂后压合加工

