

金耐特管材管件供应

产品名称	金耐特管材管件供应
公司名称	河南金耐特管业有限公司
价格	6.00/米
规格参数	金耐特管业:01 AGR:02
公司地址	河南省洛阳市西工区金谷园街道105号富第城908室
联系电话	13949277495

产品详情

[折叠](#)施工安装方便

小口径AGR管道采用承插式粘接，粘接强度高，是普通塑料管道粘结强度的4倍以上;粘合固化速度快，只需要30秒;大口径管道采用弹性密封承插式连接，不需要复杂昂贵的施工机械，仅需简单的倒角工具、切割器和拉紧器即可，安装操作非常简便;并且，AGR管道配件齐全，这都在*大程度上保证了AGR管道安装施工的低成本、快捷与便利性。

环保

AGR管道的生产是采用低耗能制造工艺和无环境生产的生产技术生产的，且在产品中不含铅、镉、铬等重金属盐添加剂，完全符合饮用水卫生标准，

由于其为化学共聚结构，性能稳定，材质完全可以回收利用，是一种绿色环保管道。

综合成本低

AGR管道由于易施工、易维护，综合成本较城市供水现用的管道系统相比要低得多，将给市政建设带来极大的经济优势。

AGR管材、管件的*大的特长是

耐冲击性能特别好

粘接连接性能好

延伸性能好

2、AGR管材，具备水温在20 时*大使用压力为1.6MPa(PN1.6)的性能。

不过、为了更安全地使用、依据日本国内使用实例充分计算水泵的水冲击压、以*大使用压力0.75MPa静水头75m之设计为标准。

3、AGR的连接一定要用#80的专用粘接剂，这样才能保证连接性能。

4、AGR的连接是用粘接剂的。为了提高粘接的强度、设计了下述的原理:

TS连接的原理

TS连接是有锥度的管件承口和管件的连接方法。

涂上粘接剂的时候、粘接剂溶化在管材和管件的表面、形成0.1mm的膨胀层。

因为膨胀层的作用、管材很容易插入。连接后、粘接剂越干连接的强度越高。

施工的要害

涂上粘接剂之前，确认管材和管件的插入深度

按照设计、轻轻插入时、管材在管件深度的1/3到2/3的停下来(零接触点)