

聚氨酯PUR柔性传感器屏蔽电缆 水密传感器信号线

产品名称	聚氨酯PUR柔性传感器屏蔽电缆 水密传感器信号线
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:长柔 材质:PUR 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

产品详情

应用场合

这种电缆专为需要高度弯折弯曲连续运动应用场合而设计并广泛用于：拖链系统、机器人和移动驱动系统等。外护套材料耐磨、防水解、耐油、耐酸碱、抗菌、阻燃等特性，其中耐油性能和耐磨耐弯曲性能是所有电缆中Z强的！使得该电缆在拖链系统的优势得到相对发挥。

产品特点：使用寿命长且质量稳定，进口PUR材质更加耐磨且耐恶劣环境，适用于室外。

产品优势：特殊的结构设计及材料，加强了其耐磨耐弯曲性。内有特种抗拉加强层大大的提高了产品使用寿命及抗拉性。

拖链控制电缆（PUR护套）

技术参数

电压300/500V

测试电压2000V/5min(AC)

Z小弯曲半径

固定敷设4x电缆外径

移动安装7.5x电缆外径

温度范围

固敷温度 50~90

移动温度 40~90

耐油性：很好

耐化学物质：耐酸、碱、溶剂和各种液压油的性能优异等

耐候性：耐UV,日光老化性能优异，适合户外使用

阻燃特性：符合IEC60332-1

相对移动速度

架空速度：8m/s

滑行速度：5m/s

加速度：75m/s²

电缆结构

1、导体VDE02956类

2、绝缘层特种高强度TPEE混合物

3、特种抗拉加强芯

4、护套特种低粘度耐磨PUR混合物

(特殊规格颜色及更复杂适用场合可根据要求开发、定制)