

欣创鑫 生产线操作说明显示屏 32寸吊挂液晶屏广告机

产品名称	欣创鑫 生产线操作说明显示屏 32寸吊挂液晶屏广告机
公司名称	深圳市欣创鑫电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:壁挂广告机 显示比例:16:9 亮度:300cd/m2
公司地址	深圳市光明区公明街道李松荫社区第二工业区第 22栋801
联系电话	13723471063 13723471063

产品详情

欣创鑫 生产线操作说明显示屏 32寸吊挂液晶屏广告机

产品特性：

任意分屏-制作节目时可任意拉伸拖放视频播放区域及大小、跑马灯字幕的字体、字号、字色、背景色、支持字幕向左、右、上、下滚动；系统自带数字日历时钟模块、天气预报模块、节目模板库，支持自行设计制作模板；提供缩略图功能，所见即所得。

远程控制终端-可通过管理软件、远程开机或关机、重启。可通过控制软件远程同步终端播放器和服务器的时间、不用手动去设置时间。可通过控制软件远程设置终端播放器的音量大小。

定时开关机-系统可以设置终端每天或者每周几几点开机、几点关机，而且可以设置多轮定时开关机,这样不仅更大的方便管理终端,而且不用人工开关机增加工作效率减少不必要的夜间用电浪费.

单机播放-支持在网络异常下把制作好的节目直接导入到存储卡里进行播放，只需要将导出的节目放入u盘等移动存储器中、将u盘插入播放器、播放器自动会从u盘拷贝需要导入的节目、导入完成后播出u盘、即可播放节目。

产品参数

品牌:欣创鑫

产地：深圳

生产厂家：深圳市欣创鑫电子有限公司

显示比例: 16:9

物理分辨率: 1920*1080

色彩深度：16.7M

可视角度：H178 V178

亮度：350cd/m²

对比度：4000:1

响应时间：5ms

音频系统：喇叭 2×5W(8)

声音模式：标准

输出接口：输出接口 HDMI 1路、RJ45 1路、USB 2路

L/R音频输出：1 RCA X2

电源功耗: 输入电压 交流 100~240v 50/60HZ

待机功率/额定功率: 3W/ 80W

机壳: 材质 冷扎钢SPCC

外观颜色: 黑色/默认

外形尺寸: (仅供参考)

外界条件: 工作温度 / 湿度 0 ~50 /20% ~ 80%

存储温度 / 湿度: -10 ~60 /5--95%

包装: 纸箱外尺寸

系统：安卓/windows

深圳市欣创鑫电子科技有限公司是广告机,户外广告机,数字标牌,液晶广告机,立式广告机,单机版广告机,网络广告机,落地式广告机,触摸广告机,分屏广告,,车载广告机,触控一体机,会议一体机,监视器,液晶监视器,液晶拼接,电子班牌,电子水牌,触控茶几等产品生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。深圳市欣创鑫电子科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。公司一贯坚持“用户至上,优质服务,信守合同”的宗旨,凭借着高质量的产品,良好的信誉,优质的服务,产品全国近三十多个省、市、自治区。竭诚与国内外商家双赢合作,共同发展!“同样的产品我们比质量,同样的质量我们比价格,同样的价格我们比服务,同样的服务我们比售后!!!”