

# 充气式螺旋闸门 DTLV-0.1 DN600圆形气动闸板阀 排污水闸阀

产品名称	充气式螺旋闸门 DTLV-0.1 DN600圆形气动闸板阀 排污水闸阀
公司名称	扬州凯德斯环保设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:凯德斯 型号:DTLV-0.1 产地:扬州
公司地址	中国江苏扬州邗江区维扬路283号605室
联系电话	15861358881 15861358881

## 产品详情

电液动插板阀产品概述：

电液动闸板阀也叫电液动闸门，通常于卸料器配套使用。电液动闸板阀的直径与卸料器进料口配套，有方形和圆形两种电液动闸板阀的优点在于阀体通径无凹槽，介质不会卡阻堵塞，并且具有全通径流通特性，适合粉体颗粒介质的管道中使用。作为各类除尘设备的灰斗卸料装置及各种磨机、烘干机、料仓等设备的给卸料装置，防止野风吹入。

电液动闸板阀具有阀体结构长度短、重量轻、阀座密封面可免受介质冲刷，密封面受压均匀、贴合严密、在关闭过程中可将阀座密封面上的尘粒、焦油等刮走以及排污方便、防止介质外泄等优点。适宜在含粉尘或焦油的煤气管线中使用。

电液动插板阀产品的结构特点和工作原理：

电液动闸板阀主要由电动执行器、框架、闸板、丝杆、螺母、密封材料等零件构成。闸板上开有一个通径大小的开口，通过闸板启闭使得闸板上开口跟通径做完全脱离和相吻合的动作。当执行器控制使阀杆带差阀杆螺母，闸板慢慢地上升到全开，反之为关。

插板阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，插板阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。插板阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分插板阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。

电液动闸板阀产品特点：

- 1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻
- 2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性
- 3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏
- 4、上密封填料采用柔性 PTFE，密封可靠、操作轻便灵活
- 5、闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。

电液动闸板阀应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

标准规范：

设计制造标准：

结构长度标准：GB/T 12221-2005

连接法兰标准：GB/T 9113

压力温度等级：GB/T 12224-2005

试验检验标准：GB/T 13927-2008

600 × 600方形电动插板阀 DN600圆形气动闸板阀 DTLV-0.1电动推杆平板闸阀 DYLV-0.1电液动推杆平板闸阀

SLVd/S-0.1手动单双向平板闸阀 DLVd/S-0.1电动单双向平板闸阀 DTLV-0.1电动推杆平板闸阀  
定制排污水闸阀 充气式螺旋闸门 手动插板阀 气动插板阀 电控气动闸板门