

天津回收西门子S71200数字量扩展

产品名称	天津回收西门子S71200数字量扩展
公司名称	上海地友自动化设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:参数详情 产地:德国
公司地址	上海市金山区枫泾镇朱枫公路8678弄 8134号
联系电话	18721545542

产品详情

天津回收西门子S71200数字量扩展天津回收西门子S71200数字量扩展

PROFIBUS-DP总线电缆6XV1830-0EH10 一、参数如下：导体：裸铜丝,1*0.64mm 线芯颜色：绿色-红色
屏蔽层：铝塑带+镀锡铜丝编织 护套：PVC 3DRX 22X 02R 特性阻抗：150

直流电阻：57.5 /km 工作温度：-30 ° C到70 ° C之间 二、技术指标

- 1、实心裸铜线导体，2芯并合成对，芯线红绿二色；
- 2、铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽，PVC外护套，阻燃,外观紫色；
- 3、符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）；
- 4、带米标识，分100米、200米、300米包装，500米、1000米木轮包装；
- 5、工作参数：单线传输大规格：1000m，加中继器可延长至10000m。 三、其它介绍

1. 借助于其双屏蔽层，尤其适用于安装在易受电磁干扰的工业环境中；
2. 通过总线终端的接地触点的外包层，可实现接地的连续性；
3. 按米销售。 四、产品描述 导体为1线对（2*22AWG）独股铜丝，红色、绿色绝缘护套层，铝箔/聚酯复合带屏蔽率+镀锡铜编织网78%屏蔽率共双重屏蔽，特性阻抗150欧姆，紫色PVC外护套。 DP快速连接标准电缆，总线电缆径向对称设计，允许采用剥线工具，可以快速、方便的装配总线连接器。标准总线电缆专门为装配设计。

西门子PROFIBUS通讯电缆6XV1830-0EH10 6XV1830-0EH10 Profibus DP 电缆6XV1830-0EH10 USB-PPI
USB接口的西门子plc S7-200编程电缆,带指示灯,对应西门子产品:6ES7901-3DB30-0XA0
,通信距离达2公里,电缆长度为3米 USB-PPI+隔离型USB接口的S7-200PLC
编程电缆,带指示灯,对应西门子产品:6ES7901-3DB30-0XA0,通信距离达2公里,电缆长度3米 PC-PPI RS232
接口的西门子S7-200PLC 编程电缆,RS232/PPI
接口,对应西门子产品号:6ES7901-3CB30-0XA0电缆长度为2.5米 PC-PPI RS232
接口的西门子S7-200PLC 编程电缆,RS232/PPI
接口,对应西门子产品号:6ES7901-3CB30-0XA0电缆长度为10米 USB-MPI+
隔离型USB接口的西门子S7-300编程适配器,带通信指示灯,对应型号6ES7972-0CB20-0XA0
通信距离可达1公里(187.5Kbps时)长度5米 PC-MPI+ 对应西门子产品号:6ES7972-0CA21-0XA

