

西门子电源6EP1336-1LB00

产品名称	西门子电源6EP1336-1LB00
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

中央处理单元 故障安全型 CPU 25 技术规格 6ES7 315-6FF04- 0AB0 6ES7 315-2FJ14- 0AB0 6ES7 317-6FF04- 0AB0 6ES7 317-2FK14- 0AB0 6ES7 318-3FL01- 0AB0 一般信息 工程组态方式 编程软件包 STEP 7 V5.5 + SP1 或 更高版本, 或 STEP 7 V5.2 + SP1 或更高版本, 带 HSP 218 + Distributed Safety STEP 7 V5.5 或更高版本、Distributed Safety V5.4 SP4 STEP 7 V5.5 + SP1 或 更高版本, 或 STEP 7 V5.2 + SP1 或更高版本, 带 HSP 202 + Distributed Safety STEP 7 V 5.5 或更高版本、Distributed Safety V5.4 SP4 STEP 7 V5.5 或更高版本、Distributed Safety V5.4 SP4 电源电压 24 V DC 功耗 典型功耗 4.5 W 4.65 W 4.5 W 4.65 W 14 W 存储器 工作存储器 内置 384 KB 512 KB 1536 KB 1536 KB 2560 KB 用于非易失性数据块的非易失性存储器的大小 128 KB 128 KB 256 KB 256 KB 700 KB ET 200SP 接口模块技术数据 ET 200SP 总线适配器模块技术数据 总线适配器 BA 2 × RJ45 BA 2 × FC BA 2xLC BA LC/RJ45 光电转换 BA LC/FC 光电转换 订货号 6ES7193-6AR00-0AA0 6ES7193-6AF00-0AA0 6ES7193-6AG00-0AA0 6ES7193-6AG20-0AA0 6ES7193-6AG40-0AA0 适用的 接口模块 IM 155-6 PN 标准型、高性能型、高速型 CPU 1510SP/1512SP IM 155-6 PN 标准型、高性能型、高速型 CPU 1510P/1512SP IM 155-6 PN 高性能型、高速型 CPU 1512SP V2.0 IM 155-6 PN 高性能型、高速型 CPU 1512SP V2.0 IM 155-6 PN 高性能型、高速型 CPU 1512SP V2.0 连接形式 双绞线2 × RJ45 双绞线2 × FC 快连接口 玻璃光纤2 x LC 光纤1 × LC, 双绞线1 × RJ45 光纤1 × LC, 双绞线1 × FC 通讯电缆长度 *大 100m 100m 多模光纤2000m 双绞线100m 多模光纤2000m 双绞线100m 多模光纤2000m 接口模块 IM 155-6 PN 基本型 IM 155-6 PN 标准型 IM 155-6 PN 高性能型 IM 155-6 PN 高速型 IM 155-6 DP 高性能型 电源电压 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 功耗, 典型值 1.7 W 1.9 W 2.4 W 2.4 W 1.5 W 通讯方式 PROFINET IO PROFINET IO PROFINET IO PROFINET IO PROFIBUS DP 总线连接 集成2xRJ45 总线适配器 总线适配器 总线适配器 PROFIBUS DP 接头