

垃圾吊渣吊电缆REEL-FLEX-ST 3*16+3*(3*1.5)P

产品名称	垃圾吊渣吊电缆REEL-FLEX-ST 3*16+3*(3*1.5)P
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:长柔 材质:PUR 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

产品详情

抓斗机电缆通常采用自由垂吊的悬挂随行安装或置于设备卷筒/卷盘部件下的频繁曲绕拖拽移动用，应用范围广泛，如货场、料场、港口、码头、船舶、车站、垃圾焚烧发电厂、水库、河道等多种工况场合及条件下，因此对于电缆的性能设计具备高的设计要求，特别是电缆的柔软耐曲绕能力，抗拉、抗扭转能力，以及应对不同工况作业环境的耐环境能力。

1. 导体：无氧软铜丝 326根0.25mm。
2. 绝缘：PVC复合料 16mm²：1.0mm，1.5mm²：0.7mm。
3. 屏蔽：3*1.5绞合后编织屏蔽，无氧铜丝16锭，密度 80%。

4. 钢丝：镀锌软钢丝加强抗拉件，钢丝直径：3.0mm。

5. 耐磨层：钢丝耐磨层，复合料，厚度：2.5mm。

6. 护套：PVC复合料：4.0mm。

此电缆抗拉、耐磨、抗腐蚀、耐寒防冻、耐油、柔软性好。