

西门子代理6ES7194-4BC00-0AA0

产品名称	西门子代理6ES7194-4BC00-0AA0
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC 西门子:代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

西门子代理6ES7194-4BC00-0AA0

我公司主营西门子各系列PLC（S7-200 SMART S7-300 S7-400）触摸屏 变频器（MM系列 G120 G120C G110）伺服（V80 V60）数控备件（PCU50 NCU CCU 轴卡）等价格优势产品为西门子原装正版产品 我公司售出的产品 按西门子标准质保 产品本身有质量问题 质保一年 公司秉承：以信待人 以诚待人 质量如生命 客户至上的经营理念 竭诚为您服务 您的肯定是我们大的动力 我们将期待与您长期持久的合作

的大小处处相等，方向遵从右手定则。如果螺绕环的半径趋于无穷大，而单位长度的匝数和线圈的半径不变，则环内的磁场是均匀的。从物理实质上来说，这样的螺绕环就是无限长螺线管。这就证明了无限长螺线管内部磁场是均匀的，而外部磁场为零

安装 KTP1000 Basic color PN

电源接口
PROFINET 接口
夹紧端子的开口
显示屏/触摸屏
嵌入式密封件
功能键

?

铭牌
接口名称
紧固件
功能接地的接口
标签条导槽

安装 KTP1000 Basic color DP

RS -422/RS -485 接口

安装KTP1000操作设备所需工具和附件

一字改锥，2号

夹紧端子类型	针对操作设备	所需数量
铝质夹紧端子	KTP400 Basic mono	5
	KTP600 Basic	6
	KTP1000 Basic	12
	TP1500 Basic :	14
塑料夹紧端子	KP300 Basic	4
	KP400 Basic	7
	KTP400 Basic color	

安装操作设备

如果需要，将嵌入式密封件插入操作设备背面的槽内。

确定嵌入式密封件没有扭转。要达到防护等级 IP65 的要求，需要正确放入嵌入式密封件。

将操作设备从前面装入安装截面。

注意，露出的标签条不能夹在安装截面与操作设备之间。

用铝质夹紧端子固定操作设备

将位置上。

注意您所装操作设备的夹紧端子位置要与以下表格中的图示一致。

用 2 号螺丝刀固定夹紧端子。允许的大扭矩为

0.2 Nm。

重复第 1 至第 2
步，固定其他所有用于固定操作设备的夹紧端子。

用塑料夹紧端子固定操作设备

如果夹紧端子和螺钉分开包装，则将每根螺钉以更少的圈数旋进夹紧端子的孔眼中。

将夹紧端子插入相应的开口。

重复第 1 至第 3
步，固定其它所有用于固定操作设备的夹紧端子