

中南西门子电缆总理，总代理商

产品名称	中南西门子电缆总理，总代理商
公司名称	上海乘晖科技集团有限公司
价格	2.00/台
规格参数	西门子:西门子电缆总代理 西门子电缆:西门子电缆总代理商 德国:西门子电缆一级总代理
公司地址	上海市奉贤区驰华路775号2幢
联系电话	18674345958 18674345958

产品详情

什么西门子变频器的电压与电流成比例的改变？异步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的，在额定频率下，如果电压一定而只降低频率，那么磁通就过大，磁回路饱和，严重时烧毁电机。因此，频率与电压要成比例地改变，即改变频率的同时控制西门子变频器输出电压，使电动机的磁通保持一定，避免弱磁和磁饱和现象的产生。这种控制方式多用于风机、泵类节能型西门子变频器。

相似图像SIPLUS S7-300 SM 331 20 极 -25...+70 ° C 带防腐涂层 基于6ES7331-7KF02-0AB0.

模拟输入电位隔离 8 模拟输入，分辨率 9/12/14 位，U/I/热电偶/电阻，报警，诊断，1个 20针 拔/插利用激活的背板总线列表价（不含税）显示价格您的单价（不含税）显示价格PDF格式的数据表下载服务和支持(手册，认证，问答...)下载该产品的培训课程SITRAIN – 数字化工业学院更多图片 0"box-sizing: border-box;padding: 0.5rem 0.2rem;display: block">附件(17) 0"https://mall.industry.siemens.com/collaterals/files/83/jpg/P_ST70_XX_06446t.jpg"/>6ES7392-1AJ00-0AA0SIMATIC S7-300，前连接器 针对信号模块 带螺丝触点，20针6ES7392-1BJ00-0AA0SIMATIC S7-300，前连接器 针对信号模块 带弹簧触点，20针6ES7392-1AJ00-0AA0SIMATIC S7-300，前连接器 针对信号模块 带螺丝触点，20针6ES7392-1BJ00-0AA0SIMATIC S7-300，前连接器 针对信号模块 带弹簧触点，20针

显示全部

产品商品编号(市售编号)6AG1331-7KF02-2AB0产品说明SIPLUS S7-300 SM 331 20 极-25...+70 ° C 带防腐涂层 基于 6ES7331-7KF02-0AB0. 模拟输入电位隔离 8 模拟输入，分辨率9/12/14 位，U/I/热电偶/电阻，报警，诊断，1个 20针 拔/插利用激活的背板总线产品家族SIPLUS SM 331模拟量输入模块（扩展温度范围）产品生命周期 (PLM)PM300:有效产品价格数据价格组 / 总部价格组CT

/473列表价 (不含税) 显示价格您的单价 (不含税) 显示价格金属系数无交付信息出口管制规定AL : N / ECCN :N工厂生产时间43 天净重 (Kg)0.292 Kg产品尺寸 (W x L X H)未提供包装尺寸12.90 x 15.10 x5.10包装尺寸单位的测量CM数量单位1件包装数量1其他产品信息EAN4025515140610UPC662643198645商品代码853 89091LKZ_FDB/CatalogIDA&DSE/SIP ADD产品组4646原产国德国Compliance with the substancerestrictions according to RoHS directiveRoHS 合规开始日期:2012.01.01产品类别A:
问题无关, 即刻重复使用电气和电子设备使用后的回收义务类别-REACH Art. 33责任信息Lead CAS 号 7439-92-1 > 0, 1 % (w /w)分类版本分类eClass5.127-24-22-01eClass627-24-22-01eClass7.127-24-22-01eClass827-24-22-01eClass927-24-22-01eClass9.127-24-22-01ETIM4EC001420ETIM5EC001420ETIM6EC001420ETIM7EC001 420IDEA43562UNSPSC1432-15-17-05UNSPSC1532-15-17-05|0"https://mall.industry.siemens.com/collaterals/files/83/jpg/G_IC03_XX_06665t.jpg"/>6AG1332-5HF00-2AB0SIPLUS7-300 SM 332 40 极 -25...+70 ° C 带防腐涂层 根据 6ES7332-5HF00-0AB0 . 模拟输出电位隔离, "8 AA, U/I ; 诊断;" 分辨率 11/12 位, 40针, 插拔利用激活的背板总线是可行的6AG1332-5HD01-7AB0SIPLUS7-300 SM 332 4AA U/I -25...+70 ° C 带防腐涂层 根据 6ES7332-5HD01-0AB0 . 模拟输出 SM 332, 电位隔离, " 4 AA, U/I ; 诊断;" 分辨率 11/12 位, 20 极, 插拔利用激活的背板总线是可行的6AG1124-1JC01-4AX0SIPLUSHMI KP900 Comfort 对于中等负载带防腐涂层 根据6AV2124-1JC01-0AX06AG1340-1CH02-2AE0SIPLUS7-300 CP 340 RS-422/485 -25...+60 ° C 防腐涂层 基于 6ES7340-1CH02-0AE0。通信处理器 带 RS-422/485 接口 包括项目组态包在CD-ROM6AG1972-0BA12-2XA0SIPLUSDP PROFIBUS 连接器 M R-90 ° 电缆出线 -25...+70 ° C 带防腐涂层 根据 6ES7972-

SIEMENS可编程控制器1、SIMATIC S7系列PLC、S7-200、s7-1200、S7-300、S7-400、ET200??、逻辑控制模块LOGO ! 230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等?? () 3、SITOP系列直流电源24VDC1.3A、2.5 A、3A、5A、10A、20A、40A??

4、HMI触摸屏TD200TD400CTP177,MP277 MP377SIEMENS交、直流传动装置1、交流变频器MICROMASTER系列 : MM、MM420、MM430、MM440、ECO??MIDASTER系列 : MDV6SE70系列 (FC、VC、SC) 2、全数字直流调速装置6RA23、6RA24、6RA28、6RA70系列??

相关产品 : 西门子模块,西门子PLC模块,西门子PLC代理商