

NPP耐普蓄电池NPG12-24 (12V24AH) 耐普胶体蓄电池泰州总代理

产品名称	NPP耐普蓄电池NPG12-24 (12V24AH) 耐普胶体蓄电池泰州总代理
公司名称	上海喆新瑞电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:NPP耐普蓄电池 型号:NPG12-24(12V24AH) 产地:广州
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	13521289870

产品详情

耐普蓄电池-NPP蓄电池-广州耐普蓄电池-耐普蓄电池 () 有限公司是一家从事电源产品的研究、与生产的集团化企业。集团公司旗下企业总注册资金达一亿元，总投资额达三亿元，目前公司已在广东、河南、湖南建立三个性生产基地，广州工厂面积五万平方米，河南工厂面积七万平方米，湖南工厂面积二十万平方米。目前公司的主要电源产品有阀控式密封铅酸蓄电池、胶体蓄电池、太阳能蓄电池、电动车蓄电池、太阳能锂电池、太阳能光伏照明产品等十多个品牌系列的电源产品，产品。

公司高度关注产品品质的控制,从原材料到成品都实行严格的把关，确保每一个电池出厂时都能达到的性能

公司努力企业的社会使命感,成立初始就将保护、节能减排和预防污染作为公司发展的长期战略之一,并通过了体系ISO14001认证。

公司尤其客户满意度的建设,视的技术创新、严格的控制和客户多样化需求为企业发展的命脉。

NPP耐普蓄电池应用领域与分类:

免无须补液 ; < UPS不间断电源 ;

内阻小 , 大电流放电性能好 ; < 消防备用电源 ;

适应温度广 ; < 防护 ;

自放电小 ; < 应急照明 ;

使用寿命长 ; < 电力 , 邮电通信 ;

荷电出厂 , 使用方便 ; < 电子仪器仪表 ;

防爆 ; < 电动工具,电动玩具 ;

特配方，深放电恢复性能好；< 便携式电子设备；

无游离电解液，侧倒仍能使用；< 摄影器材；

产品通过CE,ROHS认证,所有电池< 太阳能、风能发电；

符合。< 巡逻自行车、红绿警示灯等。

产品技术参数

耐普蓄电池

(1)使用前请检查蓄电池的外观

(2)蓄电池的安装由人士来进行。

(3)电池不可在密闭或者高温的下使用（建议循环使用温度为5~35℃）。

(4)安装搬运电池时应均匀受力，受力处应为蓄电池的壳部分，避免损伤极柱。

(5)电池在多只并联使用时，请按电池标识“

"、 " - "极性依次排列，电池之间的距离不能小于 - 15mm。

(6)在电池连接中，请戴好防护手套，使用扭矩扳手等金属工具时，请将金属工具进行绝缘包装，避免将金属工具同时到电池正、负端子。

(7)若需要电池并联使用，一般不要超过三组（只）并联。

(8)和外接设备连接之前，使设备处于断开状态，然后再将蓄电池（组）的正极连接设备的正极，蓄电池（组）的负极连接设备的负极端，并紧固好连接线。