

里氏硬度计YHY107D 一体笔氏硬度计

产品名称	里氏硬度计YHY107D 一体笔氏硬度计
公司名称	青岛科恩惠仪器有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:里博 型号YHY1:YHY107D 产地:重庆
公司地址	山东省青岛市
联系电话	13006560880

产品详情

里氏硬度计YHY107D 一体笔氏硬度计

里博里氏硬度计YHY107D使用全中文显示，菜单式操作，操作简单、方便。本机可直接显示里氏、布氏、洛氏、维氏、肖氏等硬度值。高亮度LED背光方便在光线灰暗环境使用，自动休眠、自动关机等节电功能、低功耗设计。锂电供应，适合现场野外作业。仪器小巧、口袋式掌中宝里氏硬度计，方便携带，测试精度高。

依据里氏硬度测量原理，开机即显示里氏测值界面。

菜单式操作，信息丰富、直观。

高亮度LED背光方便在光线灰暗环境使用。

自动休眠、自动关机等节电功能,低功耗设计。

锂电池充电，可持续工作10小时。

适用材料

钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金（黄铜）、铜锡合金（青铜）、纯铜、锻钢。

主要用途

- 1、已安装的机械或永久性组装部件
- 2、模具型腔、重型工件
- 3、压力容器、汽轮发电机组及其设备的失效分析
- 4、测量空间很狭小的工件、轴承及其它零件
- 5、金属材料仓库的材料区分、大型工件大范围内多处测量部位的检验
- 6、轴承检测硬度时需要注意其轴承直径，若直径太小需要选择异型支撑环

规格参数

项目	YHY107D
功能特点	具有里氏、洛氏、布氏三种校准功能
测量范围	150-960 (HLD)、17.1-68.5 (HRC)、77-651 (HB)、 83-976 (HV)、26.4-99.5 (HS)、59.6-99.6 (HRB)
测量方向	360°
硬度过制式	HL、HB、HRC、HRB、HV、HS
存储功能	600组
电源	锂电池充电3.7v/300mA
外型尺寸	150 × 40 × 45mm
重量	110g
标准配置	主机D型冲击装置一体化、支撑环，标准洛氏块 、尼龙刷、充电器
选配	标准试块、通讯软件

里氏硬度计YHY107D 一体笔氏硬度计