

成都西门子授权一级代理商变频器供应商

产品名称	成都西门子授权一级代理商变频器供应商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	1100.00/件
规格参数	品牌:西门子 货期:现货 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

产品详情

成都西门子授权一级代理商变频器供应商

重庆西门子触摸屏授权一级代理商，金华西门子模块授权一级代理商，宁波西门子CPU模块一级代理商

西门子交换机模块，北京西门子电源模块代理商，杭州西门子逻辑控制模块。深圳西门子伺服电机模块代理商，广州西门子DP电缆代理商，

西门子变频器代理商，荆门西门子PLC模块授权一级代理商，湖北西门子电线电缆授权代理商，上海西门子S7-200CPU系列代理商，西门子

S7-1200CPU系列代理商，SIEMENS西门子模块授权一级代理商,西门子SIEMENS低压断路器一级供应商，西门子低压断路器

代理商，西门子S7-500系列代理商

我公司经营西门子全新原装现货PLC；S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏，变频器，6FC，

6SNS120 V10 V60

V80伺服数控备件：原装进口电机（1LA7、1LG4、1LA9、1LE1），国产电机（1LG0，1LE0）

大型电机（1LA8，1LA4，1PQ8）伺服电机（1PH，1PM，1FT，1FK，1FS）西门子保内全新原装产品质保一年。

功率因数监控器

[产品信息](#)

[组态工具](#)

[跳转到](#)

[概述](#)

[优势](#)

[技术规范](#)

[尺寸图](#)

[电路图](#)

[更多信息](#)

概述

功率因数控制器可对电流和电压之间的相位移进行监视。由于相位移角随电机负载而发生变化，这种测量方法适用于监视异步电机的欠载和无负载运转状况，而不管其规格如何。但在一些情况下，功率因数只在电机负载改变时发生变化，例如，在大型电机、单相分离磁极型电机或集电环电机的相对较小负载改变时。

对于带负载或无负载运行，p.f. 控制器可监控大约 5 A（不带电流互感器）的单相和三相异步电机。这是相序独立的，由此提高了工厂的可用性。典型的应用包括在 V 形皮带断裂时监视风扇，在阀门关闭或干运转时对泵进行监视。对于较高的额定电流要使用一个电流互感器。

如果在功率因数控制器上设置的功率因数值下降所设置的响应延时，则输出继电器切换到报警状态，红色 LED 亮起。如果超过该功率因数值，则输出继电器切换回来，没有明显延时。

可调节功率因数响应值，工作值 0 至 0.97

电流可高达 8 A

LED 显示运行与报警状态

报警自动复位

优势

极为紧凑的 p.f. 控制器仅需小空间，节省了成本。

技术规范

5TT3 472

标准

额定控制电压 U_c

主工作范围

带有交流电源

频率范围 f_n

额定功耗 P_V

额定脉冲耐受电压 U_{imp}

针对触点

电流测量电路

电流测量范围 I_{meas}

短时负载能力

持续 2 秒

持续 0.5 秒

电流互感器，3 级或更高

次级电流：

设定范围

可调

响应延迟	s
短路电流强度	熔断器 4 A gL
触头	触点
额定电压 U_e	
额定工作电流 I_e	热电流 AC-15 常闭触点
	AC-15 常开触点
小触头负载	AC-13 , 24 V 直流
连接 端子	± 螺钉 (Pozidriv)
导线横截面 刚性导线	大
带末端套管的柔性导线	小值
允许环境温度	
耐候性	符合 EN 60068-1

防护等级

符合 EN 60529 标准

尺寸图功率因数控制器

5TT3 472

电路图线路图

三相负载的连接

单相负载的连接

带外部电流互感器的三相负载的连接，在此必须考虑电流感应器的线圈感应。

带分离绕组的电机的连接

更多信息功能图

如果在功率因数监控器上设置的功率因数下降所设置的响应延时，则输出继电器切换到报警状态。
触点 11-14 闭合，红色 LED 亮起

前视图

成都西门子授权一级代理商变频器供应商
成都西门子授权一级代理商变频器供应商