

滁州市西门子S7-300模块代理商

产品名称	滁州市西门子S7-300模块代理商
公司名称	上海署晓自动化科技有限公司
价格	22.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号
联系电话	15825707805 15825707805

产品详情

产品信息 文档 技术/CAx数据 后续产品 技术数据CAx数据6ES7417-4HL04-0AB0电源电压DC 24 V是的
输入电流 来自背板总线 DC 5 V, zuida值1.7 A功率损失 功率损失, 典型值6 W存储器 工作存储器
集成20 Mbyte 可扩展不 电荷存储器 可扩展 FEPRAM是的; 附带存储卡 (闪存) 可扩展
FEPRAM, 大值64 Mbyte 集成 RAM, 大值256 kbyte 可扩展 RAM是的; 附带存储卡 (RAM) 可扩展
RAM, 大值16 Mbyte缓 存在是的 带电池是的; 所有数据 不带电池不 蓄电池 缓冲器电池
缓冲器电流, 典型值600 μ A 缓冲器电流, 大值1 810 μ A CPU 上的外部缓冲器电压供电DC 5 至 15
V CPU-处理时间 对于位运算, 典型值0.03 μ s对于字运算, 典型值0.03 μ s对于定点运算, 典型值0.03
 μ s对于浮点运算, 典型值0.09 μ s CPU-组件DB 数量, 大值8 192; DB 0 预留FB 数量, 大值6 144
容量, 大值64 kbyte FC 数量, 大值6 144 容量, 大值64 kbyte OB 数量, 大值参见操作列表
容量, 大值64 kbyte嵌套深度 每个优先等级24 错误 OB 中的附加等级2计数器、定时器及其剩磁S7
计数器 数量2 048剩磁— 可调整是的— 下限0— 上限2 047— 已预设Z 0 至 Z 7计数范围— 下限1—
上限999 IEC 计数器 存在是的 类型SFB S7 时间 数量2 048时间范围— 下限10 ms— 上限9 990 s IEC
计时器 存在是的 类型SFB数据范围及其剩磁 标记 数量, 大值16 kbyte 存在剩磁是的; MB 0 至 MB
16383 预设剩磁MB 0 至 MB 15数据组件 数量, 大值8 192; DB 0 预留 容量, 大值64 kbyte地址范围
外设地址范围 输入端16 kbyte 输出端16 kbyte分布式— MPI/DP 接口, 输入端2 kbyte— MPI/DP
接口, 输出端2 kbyte— DP 接口, 输入端8 kbyte— DP 接口, 输出端8 kbyte过程映像 输入端, 可调整16
kbyte 输出端, 可调整16 kbyte 输入端, 已预设1 024 byte 输出端, 已预设1 024 byte分量过程映像
分量过程映像数量, 大值8数字通道 输入端131 072 输出端131 072 输入端, 其中集中式131 072
输出端, 其中集中式131 072模拟通道 输入端8 192 输出端8 192 输入端, 其中集中式8 192
输出端, 其中集中式8 192硬件扩展 扩展设备, 大值21多值计算不 接口模块 插拔式 IM
数量 (总计), 大值6 插拔式 IM 460 数量, 大值6 插拔式 IM 463 数量, 大值6; IM 463-2 DP
主站数量 集成2 通过 IM 4670 关于 CP10 允许 IM + CP 混合模式不; IM467 不能与扩展型 CP
443-5 共同使用 关于接口模块0可运行的 FM 和 CP 数量 (建议) FM64;
通过插槽数量和连接数量进行限制 CP, 点对点64; 通过插槽数量和连接数量进行限制 CP, LAN64;
通过插槽数量和连接数量进行限制 插槽 所需插槽2时间 时钟 硬件时钟 (实时时钟) 是的
可缓冲和同步是的 运行时间计数器 数量8时间同步 提供支持是的1. 接口 物理组成RS 485 /
PROFIBUS电位隔离是的