美国首诺 21SPG1 PA66

产品名称	美国首诺 21SPG1 PA66
公司名称	东莞市捷帆塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇大京九塑胶原料市场
联系电话	0769-13539026629 13539026629

产品详情

我公司长期稳定销售：增强PA66，阻燃PA66等，PA66纯材料，阻燃增强PA66，无卤阻燃PA66，抗紫外线PA66，高强度PA66，热稳定PA66，抗蠕变PA66等，以上有需要的客户请来咨询！

尼龙作为应用最广的工程塑料，应用于机械、汽车、电器、纺织、化工、医疗设备、轻工、交通、食品等领域，分别在电子电器、汽车、机械

典型PA66/玻璃纤维（GF）耐油性优异（耐燃料、润滑油、冷冻剂等），耐磨性良（第次于PPS），尺寸稳定性优于PPS，吸水率较低（饱和吸水率约2.5%），适合在潮湿环境中使用。其缺点是成本较高（约为PA6的1.5倍），且需干燥处理（含水量<0.2%）以防止成型缺陷。典型应用：汽车发动机周边部件（如进气歧管、冷却系统接头）、电子电器壳体（需耐热阻燃）、工业设备外壳（需耐油污）。PA66/GF的热变形温度（HDT）通常在250℃以上，长期使用温度可达150℃，短期峰值温度可达200℃，适合高温工况。