

布洛维里氏硬度计 金属硬度测试仪leeb120

产品名称	布洛维里氏硬度计 金属硬度测试仪leeb120
公司名称	青岛科恩惠仪器有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	颜色:黑色 产地:重庆
公司地址	山东省青岛市
联系电话	13006560880

产品详情

布洛维里氏硬度计 金属硬度测试仪leeb120

Leeb120 里博里氏硬度计是我公司生产的多功能的硬度测量仪器。使用全中文显示，菜单式操作，操作简单、方便。本机可直接；显示里氏、布氏、洛氏、维氏、肖氏等各种硬度值。仪器小巧、便携、可靠性高，适用于恶劣的操作环境，抗振动、冲击和电磁干扰。

注:使用里氏硬度计测量时需被测工件满足一定的测试条件

主要是三方面的要求:工件重量不小于2KG
小厚度不小于10mm,表一面粗糙度不大1.6um。在不满足上述条件时必须稳固支撑或密实耦合!

功能特点

具有里氏、洛氏、布氏三种校准功能。

依据里氏硬度测量原理，可以对多种金属材料进行检测，测值准确稳定；

即刻显示硬度测量值，同时可方便的在不同硬度制式间自由转换；

可预先设置公差限，超出范围自动报警，方便用户批量测试需要；

自动识别冲击装置类型，更换时无需重新校准；

大屏幕液晶显示，菜单式操作，信息丰富、直观；

高亮LED背光，方便在光线灰暗环境使用；

低功耗设计：自动休眠、自动关机等节能功能；

普通碱性电池供电，待机时间150小时。

适用材料

钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金（黄铜）、铜锡合金（青铜）、纯铜、锻钢。

应用领域

轴承及其它零件、重型工件，金属材料仓库材料区分，压力容器、汽轮发电机组及其设备的失效分析；

已安装的机械或组装部件，试验空间很狭小的工件，要求对测试结果有正规的原始记录；

大型工件大范围内多处测量部位的快速检验。

技术参数

布洛维里氏硬度计 金属硬度测试仪leeb120