

国内做螺旋缠绕式换热器的厂家，全国做波纹管式换热器的企业，菏泽花王容器

产品名称	国内做螺旋缠绕式换热器的厂家，全国做波纹管式换热器的企业，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内做螺旋缠绕式换热器的厂家，全国做波纹管式换热器的企业，菏泽花王容器筑物的室内空间条件也会影响闭式喷头受热开放时间和喷水灭火效果。小面积场所，火灾烟气流因受墙壁阻挡而很快在顶板或吊顶下积聚并淹没喷头，而使喷头热敏元件迅速升温动作；而大面积场所，国内做螺旋缠绕式换热器的厂家，全国做波纹管式换热器的企业，菏泽花王容器火灾烟气流则可在顶板或吊顶下不受阻挡的自由流散，喷头热敏元件只受对流传热的影响，升温较慢，动作较迟钝。室内净空高度的增大，使火灾烟气流在上升过程中，与被卷吸的空气混合而逐渐降低温度和流速的作用增大，流经喷头热气流温度与速度的降低将造成喷头推迟动作。喷头开放时间的推迟，将为火灾继续蔓延提供时间，喷头开放时将面临放热速率更大，更难扑救的火势，使系统喷水控灭火的难度增大。对于喷头的洒水，则因与上升热烟气流接触的时间和距离的加大，使被热气流吹离布水轨迹和汽化的水量增大，国内做螺旋缠绕式换热器的厂家，全国做波纹管式换热器的企业，菏泽花王容器导致送达到位的灭火水量减少，同样会加大灭火的难度。有些建筑构造，还会影响喷头的布置和均匀布水。上述影响喷头开放和喷水送达灭火的因素，由于影响系统控灭火的效果，将导致设置场所火灾危险等级的改变。

国外标准规范大多将自动喷水灭火系统的设置场所划分为三个或四个火灾危险等级。国内做螺旋缠绕式换热器的厂家，全国做波纹管式换热器的企业，菏泽花王容器将设置场所划分为三个危险等级，即轻危险级、中轻危险级（其中又分为4组，OH1~OH4）和高危险级（其中又分为生产加工级和贮存级，每个级别又划分为4类，分别是HHP1~HHP4和HHS1~HHS4）。德国划分为四个危险等级，即、
、
、
级，分别为轻、中、严重（其中又分为生产级和储存级）危险级。美国和日本则划分为轻、中和严重危险级。本规范参考了发达国家规范，又结合我国目前实际情况，将设置场所划分为四级，分别为轻、中（其中又分为级和级）、国内做螺旋缠绕式换热器的厂家，全国做波纹管式换热器的企业，菏泽花王容器严重（其中又分为级和级）及仓库（其中又分为级、级和级）危险级。