

# 中国西门子不间断电源

产品名称	中国西门子不间断电源
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

## 产品详情

块（宽温型）输出电压/电流 24 V/6 A 24 V/15 A 24 V/40 A 24 V/1.2 Ah 24 V/3.2 Ah 24 V/7 Ah 24 V/12 Ah 24 V/2.5 Ah 订货号 6EP1931-2DC21 6EP1931-2EC21 6EP1931-2FC21 6EP1935-6MC01 6EP1935-6MD11 6EP1935-6ME21 6EP1935-6MF01 6EP1935-6MD31 - 带串行接口 6EP1931-2DC31 6EP1931-2EC31 - 带 USB 接口 6EP1931-2DC42 6EP1931-2EC42 6EP1931-2FC42 输入电压 V，通过 24 V SITOP 电 24 V DC，22 ~ 29 源供电 推荐充电终止电压：26.4 ~ 27.3 V DC (> +20 C)，27.3 ~ 29.0 V DC (< +20 C) 额定输入电流 6 A + 约 0.6 A（空电池）15 A + 约 1 A（空电池）40 A + 约 2.6 A（空电池）\* 大充电电流 0.3 A \* 大充电电流 0.7 A \* 大充电电流 2.5 A \* 大充电电流 3 A \* 大充电电流 5 A 额定输出电压 24 V DC（前端 SITOP 设备或电池），充电电压：27.0 V 24 V DC，22 ~ 27.0 V DC 额定输出电流 6 A，充电电流：15 A，充电电流：40 A，充电电流：2.5 A 10 A 20 A 30 A 16 A 典型值 0.4 A 典型值 0.7 A 典型值 2 A 额定效率（约）缓冲模式：94%，缓冲模式：96%，缓冲模式：97%，不适用不适用不适用备用模式：95 备用模式：96% 备用模式：97% 过载和短路保护电子式、自动重启配置了电池保险丝 30 A/32 V 7.5 A/32 V 7.5 A/32 V 15 A/32 V 30 A/32 V 并联切换 - -