

# 国内做螺旋管板式换热器的厂家，全国做管壳式换热器的企业，菏泽花王容器

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 国内做螺旋管板式换热器的厂家，全国做管壳式换热器的企业，菏泽花王容器 |
| 公司名称 | 菏泽花王压力容器股份有限公司                     |
| 价格   | .00/台                              |
| 规格参数 | 品牌:菏泽花王<br>产地:山东菏泽<br>规格:按需        |
| 公司地址 | 山东省菏泽市高新区兰州路766号                   |
| 联系电话 | 17515406899 17515406899            |

## 产品详情

国内做螺旋管板式换热器的厂家，全国做管壳式换热器的企业，菏泽花王容器自动喷水灭火系统选型应根据设置场所的建筑特征、环境条件和火灾特点等选择相应的开式或闭式系统。露天场所不宜采用闭式系统。

4.2.2 环境温度不低于4 且不高于70 的场所，应采用湿式系统。

4.2.3 环境温度低于4 或高于70 的场所，国内做螺旋管板式换热器的厂家，全国做管壳式换热器的企业，菏泽花王容器应采用干式系统。

4.2.4 具有下列要求之一的场所，应采用预作用系统：

1 系统处于准工作状态时严禁误喷的场所；

国内做螺旋管板式换热器的厂家，全国做管壳式换热器的企业，菏泽花王容器系统处于准工作状态时严禁管道充水的场所；

3 用于替代干式系统的场所。

4.2.5 灭火后必须及时停止喷水的场所，应采用重复启闭预作用系统。

4.2.6 具有下列条件之一的场所，国内做螺旋管板式换热器的厂家，全国做管壳式换热器的企业，菏泽花王容器应采用雨淋系统：

1 火灾的水平蔓延速度快、闭式洒水喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所；

2 设置场所的净空高度超过本规范第6.1.1条的规定，国内做螺旋管板式换热器的厂家，全国做管壳式换热器的企业，菏泽花王容器且必须迅速扑救初期火灾的场所；

3 火灾危险等级为严重危险级 级的场所。

4.2.7 符合下列条件之一的场所，国内做螺旋管板式换热器的厂家，全国做管壳式换热器的企业，菏泽花王容器宜采用设置早期抑制快速响应喷头的自动喷水灭火系统。当采用早期抑制快速响应喷头时，系统应为湿式系统，且系统设计基本参数应符合本规范第5.0.5条的规定。

1 大净空高度不超过13.5m且大储物高度不超过12.0m，国内做螺旋管板式换热器的厂家，全国做管壳式换热器的企业，菏泽花王容器储物类别为仓库危险级 、 级或沥青制品、箱装不发泡塑料的仓库及类似场所；

2 大净空高度不超过12.0m且大储物高度不超过10.5m，储物类别为袋装不发泡塑料、箱装发泡塑料和袋装发泡塑料的仓库及类似场所。

4.2.8 符合下列条件之一的场所，宜采用设置仓库型特殊应用喷头的自动喷水灭火系统，国内做螺旋管板式换热器的厂家，全国做管壳式换热器的企业，菏泽花王容器系统设计基本参数应符合本规范第5.0.6条的规定。