

TWOAN燃烧控制器FSC-1200A110 FSC1600A110

产品名称	TWOAN燃烧控制器FSC-1200A110 FSC1600A110
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

功能：

通电后电源指示灯亮（绿灯），开关在ON/OFF状态下无上电反应，开启开关-ON-系统自检点火0.6秒后开启电磁阀，检测到有火焰信号，停止点火，工作指示灯亮（黄灯）。不着火点火时间为10秒，任意时间内熄火均可***火，***火期间检测到有火焰信号则进入正常工作状态，10秒内无火焰信号则关闭电磁阀报警指示灯亮（红色）。使用远传控制功能，需外接24VDC电源输入，通过开关的闭合实现对控制器进行开启，关闭控制。

注意事项：

- 1.安装点火电极时，点火间隙应在3 - 5mm之间，绝缘瓷管不能受潮或漏电否则不能点火。
- 2.检测探棒要能够接触到火焰，探棒的引线端应接触良好，否则不能工作，探棒端和接地端之间的绝缘电阻应 $\geq 8M$ 欧姆。
- 3.确保点火地线正确接地，检测地线和烧嘴正确接地。

4.使用紫外探头检测火焰时，探头要求对准火焰。

5.检查电源零线N和火线L是否接在端子的1和2上，给阀门和信号输出的电压为主电压，为5A220VAC，无内设过载保护。

Honeywell火焰探测器 C7027A 1049 使用环境-18 ° C...102 ° C，引线长2.4m

点火控制器TM-681、TM-681A，TM-681A-11C11MO, TM-681-A-1点火控制器TM-681A.