

MY矿用橡套电缆MY矿井四芯电缆

产品名称	MY矿用橡套电缆MY矿井四芯电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	4.00/米
规格参数	品牌:天联 规格型号:MY矿井四芯电缆 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

MY矿用橡套电缆MY矿井四芯电缆

MY矿用移动电缆销售MY矿用橡套电缆

4、型号名称用途

MY-0.38/0.66 煤矿用移动橡套软电缆 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接

MYE-0.38/0.66煤矿用移动弹性体软电缆 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接

MYP-0.38/0.66煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接

MYPE-0.38/0.66煤矿用移动屏蔽弹性体软电缆 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接

MYP-0.66/1.14煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 额定电压为0.66/1.44KV各种井下移动采煤设备的电源连接

MYPE-0.66/1.14煤矿用移动屏蔽弹性体软电缆 额定电压为0.66/1.44KV各种井下移动采煤设备的电源连接

5、其它要求及试验方法按MT818.5-1999执行标准

- 1、电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻,换算到+20℃时不低于100MΩ·km。
- 2、主线芯屏蔽层的过渡电阻换算到20℃时不高于3kΩ。
- 3、产品标准：MT818.5-1999。
- 4、MYP型电缆有3个带绝缘屏蔽的主线芯和一个包覆半导体橡皮层的地线组成，围绕半导体橡皮层垫芯绞合成缆。外面挤包黑色氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套加厚更安全厂家。
- 5、导电线芯：采用软铜线，其性能符合 GB/T3956-1997。
- 6、绝缘：采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。
- 7、线芯识别：采用绝缘分色识别，主线芯红、绿、白。
- 8、地线：采用半导体橡皮包覆。
- 9、绝缘屏蔽：在绝缘表面包半导体带。
- 10、成缆：3个主线芯1个地线围绕半导体橡皮垫芯按右向绞合成缆。
- 11、护套：采用GB7594.7-1987中XH-03A型橡皮。护套橡皮的氧指数 ≥40。

橡塑电缆 天津电缆 国标电缆 MY 矿用橡套电缆 MY矿井四芯电缆 天联牌电缆厂家