

PA12 日本宇部（进口直供）

产品名称	PA12 日本宇部（进口直供）
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	74.60/千克
规格参数	日本宇部:代理商 型号齐全:标准料
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园 区6号楼2室一楼（注册地址）
联系电话	13341741838

产品详情

日本宇部PA12代理型号如下

3024LU	中高粘度,挤出级	电缆电线涂覆	黑色	UBESTA
3030JFX1	高粘度,挤出级(DIN7 3378-PHL)	工业用管,卡车用油 管/汽刹管	本色	
3030XA	高粘度,挤出级	食品/饮用水相关薄 膜产品		
3020X29L	中粘度,挤出级	钢管涂覆		
3030LUX	高粘度,挤出级(DIN7	乘用车油管,曲轴通		

	3378-HL)	风管等		
3030UFX1	高粘度,挤出级(DIN7 3378-H)	乘用车油管		
3030JI9L	高粘度,挤出级(DIN7 3378-PHLY)	乘用车油管(单层/ 多层),卡车用油管/ 汽刹管		
3030JI26L	乘用车油管(单层/ 多层),尿素管(外 层),生物/高温柴油 管			
3030JI5L	高粘度,挤出级(DIN7 3378-HIPHL)			
3030JI5	高粘度,挤出级(DIN7 3378-HIPH)			
注塑牌号				
3024GC6	GF30%中高粘度,注 塑级	注塑件		
3024GU6L1	注塑件;乘用车快插 接头			

3020GX6	23%GF+CF中高粘度, 乘用车快插接头 (导电)			
聚合牌号	注塑级			
3030U	纯树脂高粘度, 挤出级	相关PA12管路		
7115U	超低粘度, 超高流动性, 注塑级	塑磁		
3020U	纯树脂, 中粘度, 挤出 & 注塑级	电缆电线涂覆, 加热线涂覆, 注塑件		
3014U	纯树脂, 低粘度, 注塑级	塑磁, 注塑件		
3012U				
3024U	纯树脂, 中高粘度, 挤出级			

了解更多型号请来电咨询

日本宇部PA12尼龙12特性：耐冲击强，耐候性佳，抗化学环境佳，优异的耐磨耗于表面滑移特性，吸水量小因此尺寸稳定度佳，比重小，低温下具优越的耐冲击强度，气体阻绝性佳；

1、比重小、吸水率小、吸水后物性变化小2、成型温度范围大、制品尺寸稳定、低温抗冲击强度高、耐候性佳3、耐油性和耐化学药品性能优异，耐油脂、汽油、燃油液体、各种液体、金属盐溶液等4、自润滑性好，优良的耐磨性能，耐疲劳特性优良5、加工性能优良象其他高性能聚合物事业部发展出来的其它材料一样。日本宇部PA12应用：水量表，自动洒水系统（尺寸安定/耐湿性/抗UV），光织及电线外皮（耐磨/防白蚁/防齿动物/介电性稳定/易加工），球拍护罩（耐冲击/耐候性佳/耐磨损/易染色/易加工），机械凸轮，滑动机构以及轴承，洗衣机零件（与金属合模）手工具握把外皮（高绝缘性/耐压/耐冲击/易加工），汽油连接管（耐油/耐酸碱/耐化学性/耐腐蚀）绘图印表机印表头（耐磨/耐冲击/耐曲挠/耐酸碱）。