

西门子6EP4133-0GB00-0AY0电池模块

产品名称	西门子6EP4133-0GB00-0AY0电池模块
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

6ES7 326-2BF10-0AB0 6ES7 326-2BF41-0AB0 电源电压 负载电压 L+ 直流额定电压 24 V; 1L+, 2L+, 3L+ 24 V; 1L+, 2L+, 3L+ 输入电流 从负载电压 1L+ , *大 100 mA ;从电源 75 mA ;从电源 从负载电压 2L+ (空载) , *大 100 mA 100 mA 从负载电压 3L+ (空载) , *大值 100 mA 100 mA 从背板总线 5V DC , *大 100 mA 100 mA 功耗 典型功耗 6W 12 W 数字量输出 数字量输出点数 10 8 短路耐受强度 ;电子式 ;电子式感性关断电压限制 L+ (-33V) *大灯负载 5 W 5 W 输出电压 信号 “ 1 ” (不带串联二极管) 时 , *小值 L+ (-1.0 V)故障安全型数字量 / 模拟量模块 SM 326 故障安全型数字量输出模块 - 安全集成 68 技术规格 (续) 中断 / 诊断 / 状态信息 报警 诊断报警 ;可进行参数设置 诊断消息 诊断信息可读 电气隔离 电气隔离数字量输出 通道之间 通道间每组点数 5 4 通道和背板总线间 通道和电子装置的电源之间 隔离 隔离测试电压 370 V , 1 分钟 500 V DC/350 V AC 标准与认证 安全模式下可实现的*高安全等级 根据 DIN VDE 0801 AK 5 和 6 符合标准 IEC 61508 SIL 3 SIL 3 连接