

德耐热1700度箱式实验电阻炉

产品名称	德耐热1700度箱式实验电阻炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:德耐热 货期:现货 非标产品:可以定制
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

表面温度低，升温速率快，节能等优点，电热元件采用进口高电阻合金丝，表面负荷高，速度快，炉体两端采用铰链结构的不锈钢密封法兰，方便操作，耐高温有的换能器内已装有前置放大器得出分频的振动量或分频的振动图形

1.电炉所放置的周围要求没有易燃易爆物品，腐蚀性等危险气体等，保持炉外易散热。

真空管式炉系周期作业式另外对于对应双管式样类 W型往复式真空泵(ModelWPistonVacuumPump)是获得粗真空的主要真空设备之一。广泛应用于化工，食品，建材等部门，特别是在真空结晶，干燥，过滤，蒸发等工艺过程中更为适宜。型旋片式真空泵(Model2XSlidingVaneRotaryVacuumPump)用来抽除密闭容器的气体的基本设备之一。它可以单独使用，也可作为增压泵、扩散泵、分子泵的前级泵使用。该型泵广泛应用于冶金、机械、电子、化工、石油、医药等行业的真空冶炼、真空镀膜、真空热处理，真空干燥等工艺过程中。Z型旋片式真空泵(Model2XZSlidingVaneRotaryVacuumPump)具有结构紧凑，体积小，重量轻，噪音低，振动小等优点。所以，它适用于作扩散泵的前级泵，而且更适用于精密仪器配套和实验室使用。：质谱仪器，冰箱线，真空冷冻干燥机等。XD型旋片式真空泵(ModelXDSlidingVaneRotaryVacuumPump)可以在任意入口压强下工作，已普遍应用于食品的真空包装，塑料工业的真空吸塑成形。