

# GALA盖雷弹性暗杆闸阀3243 球墨铸铁包EPDM

产品名称	GALA盖雷弹性暗杆闸阀3243 球墨铸铁包EPDM
公司名称	盖雷阀门（江苏）有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:盖雷 型号:3243 产地:天津
公司地址	江苏省南京市栖霞区燕子矶街道和燕路408号
联系电话	13051968917 13051968917

## 产品详情

咨询热线：叶经理：130 5196 8917 苏经理 158 1018 8612 盖雷产品齐全

GALA盖雷弹性暗杆闸阀3243 球墨铸铁包EPDM

盖雷暗杆闸阀 盖雷弹性闸阀 盖雷球墨铸铁闸阀

闸阀产品主要说明：

- 1、暗杆弹性座封闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。
- 2、闸板有两个密封面，常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异，通常为 50，介质温度不高时为  $2^{\circ}52''$ 。
- 3、楔式闸阀的闸板可以做成一个整体，叫做刚性闸板；也可以做成能产生微量变形的闸板，以改善其工艺性，弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差，这种闸板叫做弹性闸板，一般为法兰连接。

闸阀适用要求说明：

- 1.1暗杆弹性座封闸阀规格及类别，应符合管道设计文件的要求。
- 1.2弹性座封闸阀的型号应注明依据的国标编号要求。若是企业标准，应注明型号的相关说明。
- 1.3暗杆弹性座封闸阀工作压力，要求 管道的工作压力，在不影响价格的前提下，阀门可承受的工压应大于管道实际的工压；暗杆弹性座封闸阀关闭状况下的任何一侧应能承受1.1倍阀门工压值而不渗漏；阀门开启状况下，阀体应能承受二倍阀门工压的要求。

1.4暗杆弹性座封闸阀制造标准，应说明依据的国标编号，若是企业标准，采购合同上应附企业文件。

闸阀性能检查说明：

4.1阀门某一规格批量制造时，应委托性机构进行以下性能的检测：

阀门在工压状况下的启闭力矩；

在工压状况下，能保证阀门关闭严密的连续启闭次数；

阀门在管道输水状况下的流阻系数的检测。

4.2阀门在出厂前应进行以下的检测：

阀门在开启状况下，阀体应承受阀门工压值二倍的内压检测；

阀门的关闭状况下，两侧分别承受1.1倍阀门工压值，无渗漏；但金属密封的蝶阀，渗漏值亦不大于相关要求。

关于闸阀产品资料介绍说明 简单介绍 如需要更详细的介绍 欢迎新老用户来电咨询！

我们将竭诚为您服务！