

## 42CrMo的热处理参数注意事项

产品名称	42CrMo的热处理参数注意事项
公司名称	无锡秦风钢铁有限公司
价格	5000.00/吨
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区五湖大道11号蠡湖科创中心南楼302-221室（注册地址）
联系电话	13812285137

## 产品详情

42CrMo的应用仅次于45钢，广泛应用于很多机械零件，

大部分使用的硬度在hrc48至hrc52之间，很多风机轴，大型港口机械的滚轮

破碎机的主轴都会使用42crmo，大部分将调质处理作为这个材料的预先热处理，

也会将调质作为\*终的热处理，要求耐磨的情况下会再加上表面淬火和渗碳热处理。

这个材料都会使用油淬850°到870°淬火，可以获得hrc55以上的硬度，再经过390°的

回火，可以获得48至52的硬度。调质处理可以获得抗拉1080，屈服也可达到950以上，

只要用到42crmo，\*起码都会调质处理。

无锡秦风钢铁主营钢板按图数控火焰切割 特点：切割面平整光滑，数控火焰设备自动化切割，

切割产品灵活度高，尺寸误差小。可加工成圆饼半成品，叶片扇形板半成品，轴承座半成品，夹钳半成品，滑轮半成品，滚轮座半成品，法兰半成品，吊钩半成品，吊环半成品，挂钩半成品，支架半成品，支座半成品，配重块半成品，墙板半成品，定位块半成品，定位盘半成品，固定板半成品，加强板半成品，面板半成品，挡块半成品，链接板半成品，连接板半成品，垫板半成品，边板半成品，封板半成品，底座半成品，脚板半成品，侧板半成品，托板半成品，立板半成品，贴板半成品，支撑板半成品，盖板半成品，筋板半成品，安装板半成品，

导轨板半成品，箱体半成品等。联系人殷经理13812285137

材质：普板/Q235/A3 类似20#钢 锰板/Q345/16MN/Q355 硬度比较高

碳板/45# 可调制板材 厚度：16mm/18mm/20mm/22mm/25mm/28mm

30mm/35mm/40mm/45mm/50mm/55mm

/60mm/65mm/70mm/75mm/80mm/85mm/90mm/95mm

100mm/110mm/120mm/130mm/140mm/150mm/160mm

/170mm/180mm/190mm 200mm/210mm/220mm/230mm/240mm/250mm/260mm/270mm/280mm/290mm

300mm及以上

无锡秦风钢铁公司宗旨，信誉至上，客户第一，材质保证，诚信务实，愿与您真诚合作，共同发展。