

耐候性纳米硅酸盐防腐防水涂料 高渗透 耐酸碱腐蚀

产品名称	耐候性纳米硅酸盐防腐防水涂料 高渗透 耐酸碱腐蚀
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	耐化学腐蚀性:优 颜色:可调 特色服务:技术指导
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

产品详情

纳米硅酸盐防腐防水涂料产品分为无机粉料和有机液料两个组分。加入功能性填料和助剂，经过复杂的工艺生产而成的双组份材料。无机粉料由特种水泥和多种填充材料组成;有机液料由进口丙烯酸脂乳液和多种添加剂组成。现场按一定比例混合配制成涂料使用。产品物理力学性能符合Q/SY YHF012—2005标准。1.具有很大的断裂伸长率和拉伸强度的机械物理性能。2.在潮湿的基层上既能渗透，同时又能成膜。3 纳米硅酸盐防腐防水涂料水池专用防腐防水防霉涂料无毒、无污染，是环保型涂料。

4. 纳米硅酸盐防腐防水涂料可以长期浸泡在水里，使用寿命长。

适用范围

· 防水防渗工程:适用于一般的工业与民用建筑的厕浴间、厨房间、楼地面、阳台、水池等部位的防水、防渗;木地板和墙的防潮;各类工程的维修防水。

大多数人可能会认为，涂料和油漆这两种产品都是以装饰效果居多其实并非如此，现代人对建筑材料的性能要求很高，因而已经有了防火、防腐、防水、保温类型的各种材料的出现，比如防腐涂料，它是在防腐性能上有着优良表现的一种产品，目前已经在很多领域中都获得了应用。下面我们一起来看看它的使用注意事项吧。

1、在使用前，被防腐物表面须有着严格的处理，做到表面无锈蚀、油污及其它的污物的存在，如果被防

腐物为钢材的话那它的表面焊缝要求无焊瘤、无棱角而且在处理物的表面处理12小时内应该完成它的施工以免二次污染。

2、它的使用温度为5-35度，相对于温度不大于75度，或是被涂物表面温度高于露点温度3度以上，如果在雨、雾、雪及较大灰尘的条件下施工的话，其产品会受到非常大的影响。

3、我们建议使用刷涂、滚涂、喷涂等方法，而且出于施工方法的不同对防腐涂料的粘度要求不同，针对不同的使用方法要有着不同的调配比较这样做的效果还是比较好的。