

长沙风帘机

产品名称	长沙风帘机
公司名称	长沙市芙蓉区铭生风机经营部
价格	450.00/台
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市三湘大市场7栋22号
联系电话	86-073188033658 13787796830

产品详情

南洋电机——风幕机专家，风幕机行业领导厂家！

"MD""ZG"等知名品牌定点OEM厂家，掌握电机核心技术！质量超群！

平民的价格，贵族的品质！

南洋电机—风幕机—全国首家获“中国名牌”称号

—风幕机行业标志性品牌—南洋风幕机专家—

“我们一直致力于行业最顶端”“中国名牌—南洋风幕机”

-全国行业首家通过国家最新标准获得3C ISO9001认证企业

【品名】贯流式风幕机

【品牌】南洋钻石

【型号】旋风系列 FM-1209X-2 0.9米

【保修】整机保用一年，电机保用6年！

产品特点：

- 1、全金属外壳，表面粉末喷涂，永不生锈；
- 2、独特的圆周弧设计，整机轻，超薄设计；
- 3、高效能，低噪音；
- 4、操作方便，风向可随意调节；
- 5、多种安装规格，有900、1200、1500的机身尺寸。

风幕机简便的安装：既可挂在墙上，也可吊在房间的天花板上。使用导风板可以容易的调整送风的方向。组件上一个按动式的按钮，可提供高、低两种风速。迷人的现代化设计使得本产品安装于任何场合均能保持与周围环境的协调。新颖的外型设计：ABS材料外壳结构能更好的抵抗空气变化造成的影响，并且其一体成型的设计特点展示出其优良的品质。风幕机用于电子、仪表、纺织、医院、大型商场、超市、宾馆、酒店、剧院及冷藏食品库便于敞开场所。根据不同场所选用不同型号、规格产品，具体根据用户的门洞宽度和高度来确定其用量，可采用二台或三台以上联接。本机有快、慢档的控制线路功能，客户可根据气温自行调节风量、风流角度，获得合适的风度。

风幕机的作用:1、隔热功能，2、防虫功能，3、防尘功能，4、隔异味功能。风幕机的选型：
选用风幕机应根据门的实际宽度和高度，参照风幕机的技术参数来选择。

1、风幕机的长度应略长于门的宽度，可采用多台连接使用。2、门的高度应在风幕机的有效隔断距离之内，如果安装的实际环境不同，例如靠近公路或处于风沙较大的地区，应选用风幕机的有效隔断距离大于门的高度的风幕机。

注：南洋风幕机为：全金属外壳，防火性能高，安装方便

南洋飞鹿风幕机电机持续运行超过5000小时无故障、整机保用一年、电机保用六年。

南洋飞鹿风幕机有琴键开关控制、微电脑轻触开关控制，适合不同场所要求

此款贯流式风幕机有多种机身长度：900mm、1200mm、1500mm

静音贯流式普通型技术参数:

产品型号	产品摘要	功率 (W)	尺寸 (mm)	重量 (kg)
FM1209-2-S	900mm10-11m/s	150	900 × 220 × 195	13.5
FM1212-2-S	1200mm10-11m/s	170	1200 × 220 × 195	17.0
FM1215-2-S	1500mm10-11m/s	190	1500 × 220 × 195	22.4

风幕机功效图:

风幕机包装明细图:

风幕机安装案例: