

帝幸包装鲜花气调包装机自动气调包装机自动

产品名称	帝幸包装鲜花气调包装机自动气调包装机自动
公司名称	上海帝幸包装制品有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	电压:220v 包装速度:1200盒/小时 功率:1600w
公司地址	上海市嘉定区华亭镇浏翔公路6899号7号楼622室
联系电话	021-61848218 13681736964

产品详情

ISWD型卧式单级低转速离心泵的工作条件:吸入压力1.6MPa，或泵系统高工作压力1.6MPa，即泵吸入口压力+泵扬程1.6MPa泵静压试验压力为2.5MPa，订货时请注明系统工作压力。ISWD型卧式单级低转速离心泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。环境温度4℃，相对湿度95%。所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的.1%，粒度.2mm。帝幸包装鲜花气调包装机自动气调包装机自动帝幸包装气调包装机酱料桶

上海帝幸包装制品有限公司主要生产快餐盒封口机,气调包装机，铝箔盒封口机，锁鲜盒封口机，真空贴体包装机，封碗机，封杯机，封桶机，充气封口机系列以及辅助设备等等。因1%碟形封头比标准椭圆形封头加工度小，所以生产大直径1%碟形薄壁封头时成形质量好，而且外观漂亮。、如果是同一内径同一板厚的封头，1%碟形比标准椭圆形封头的下料尺寸小，可节省材料。封头安全经济合理的成形保证：1.GB 15-1998标准有关厚度的定义计算厚度是按各章公式计算得到的厚度。需要时，尚应计入其他载荷所需厚度。设计厚度d是计算厚度与腐蚀裕量C1之和。名义厚度n是设计厚度d加上钢材厚度负偏差C1后向上圆整至钢材标准规格的厚度。

定制自动塑料盒封口机小方盒封膜机封盖机年糕食品封口机，帝幸包装[工厂定制]，各种杯装、碗装、盒装、瓶罐、软管、桶装及其他异型装封口机，按需求定制封口机，[交期短3-7天]。采用数控设备加工模具，不锈钢机箱，！密封要好 封口线条均匀 切边小，不鼓包等优点生产出来的产品美观，提升档次。

本公司生产的包装机还可以按照您的盒子要求定制机器。可以包装老酸奶，果汁，杨梅汁，果冻，年糕，八宝饭，酒酿，羊肉卷，牛肉卷，水饺，包子，鱼排，鱼丸，豆腐 魔芋丝，烧卖，锅贴，小笼包，鸭血，猪肉，内脏，快餐，便当，外卖打包，熟食，肺片，净菜，方便菜，速冻食品，梅菜扣肉，腊肉，整鸡，整鸭，爆米花花生米，麻花，糕点，酱料，果酱，咖啡，火锅底料，烧烤酱，海鲜盒，巧克力，冰淇淋，水果，大闸蟹，龙虾，麻辣烫，扒鸡等食品包装。