电机电流报警器、电流报警器

产品名称	电机电流报警器、电流报警器
公司名称	重庆升艺万科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市渝中区民生巷D栋20号
联系电话	86-02363824160 13883804158

产品详情

一、产品特点：

1、电机电流报警器可以设定七种报警模式，在监测到电动机或电焊机的电流超标时，会立即鸣笛报警，并输出开关量信号。通过选择适当的滤波系数，可以避免短时间的电流超标造成的报警动作，防止因电机工作电流异常造成的事故和经济损失，适用于鱼塘增氧机、增氧泵、水泵、抽水机、各种电动机、电焊机等。

2、电机电流报警器型号：DL-D。

3、可以定做鸣笛闪光型电机电流报警器（型号：DL-D-MS）。

二、技术性能：

1、电机电流报警器报警方式：可以设定七种报警模式，在监测到电动机或电焊机的电流超标时，会立即鸣笛报警，并输出开关量信号。通过选择适当的滤波系数，可以避免短时间的电流超标造成的报警动作。

2、电机电流报警器：

（1）监测电流：DC -1～5A、DC -0.2～1A、DC -20～100mA、DC -15～75mV、AC 0～5A，AC 0～1A、AC 0～100mA。监测更大的电流时，可使用相应变比的交流电流互感器或直流电流分流器（DC -15～75mV）。

（2）测量精度：±0.5%F.S。

（3）电流输入阻抗：0.02欧姆。

（4）持续过电流：10A/1分钟。

（5）交流频率响应：50Hz。可订做其它频率的产品。

（6）功能强大，可以设定七种报警模式：上限报警，下限报警，上限与下限超区间报警，上限及上限回差报警，下限及下限回差报警，上限报警及超上限某值后二次再报警（上上限报警），下限报警及超下限某值后二次再报警（下下限报警）等。

（7）继电器触点容量：≤3A。

（8）报警音量：≤100分贝。

3、鸣笛闪光灯（选配）：

（1）报警音量：≤115分贝。

（2）闪光频率：每分钟约100次。

（3）报警时间：恢复正常后停止鸣笛闪光报警。

4、电机电流报警器工作电压：电流报警器AC/DC 85V-265V，鸣笛闪光灯DC12V/220V电源适配器。

5、电机电流报警器工作电流：电流报警器待机≤80mA，报警≤150mA，鸣笛闪光灯≤300mA。

6、电机电流报警器工作环境：温度－30℃～＋70℃，相对湿度≤90% RH。

7、电机电流报警器体积：电流报警器82×96×48mm，鸣笛闪光灯90×70×20mm。