

# 多功能电话 KTT3多功能防爆扩播电话 打点报警

产品名称	多功能电话 KTT3多功能防爆扩播电话 打点报警
公司名称	山东东亚工矿机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市开发区中央大道东侧
联系电话	0537-3252062 18369704951

## 产品详情

### 多功能电话 KTT3多功能防爆扩播电话 打点报警

使用环境 环境温度：0~+40 相对湿度：95%(+25 ) 功能特点

- 1.电话机用四芯电缆联通（含充电），即可组成独立的半双工全线扩播通信、报警与打点信号联络系统；
  - 2.通过接口可纳入程控调度交换通信系统，与可设定的某台话机通话；
  - 3.任何一台话机接受外部控制信号，同线路上的各台电话均可发出声光报警信号，可用于控制系统的起动预告或其他报警；
  - 4.内装浮充电池组，外部供电临时中断，通信不受影响；
  - 5.浮充电池组内置可恢复保险器件，用作短路保护并确保本安性能；
  - 6.具有低电压监测，确保通信系统正常工作；
  - 7.坚固的钢板外壳，卓越的防护性能；
- 主要技术指标:
- 1.系统容量和通信距离：25台、5Km，话机均匀分布（矿用信号电缆PUYVR 1×2×7/0.43+1×2×7/0.30）
  - 2.外部充电：DC15V~27V 矿用本安型电源（KDW9A、KDW15、ZBK等矿用本安型电源）
  - 3.内部供电：6GNY0.6Ah 镉镍电池组（内置可恢复保险器件， $R_{min}=0.25$ ， $R_{max}=0.40$ ， $I_{max}=0.75A$ ）
  - 4.报警信号：单音交替信号，低频750Hz±100Hz，高频1000Hz±100Hz，交替时间0.5~1S（报警控制输入必须接入本安电路中）
  - 5.打点信号：单音信号750Hz±100Hz
  - 6.打点报警声响：不小于90dB
  - 7.报警控制信号：直流电流（2~10mA）或无电位接点
  - 8.外形尺寸(长×宽×高)：360mm×165mm×200mm
  - 9.重量：10.5Kg

东亚生产！ 质量保证！

欢迎来电咨询！

联系人：李燕

联系电话：0537-3252062

传真：0537-2369918

手机 : 18369704951

Q Q : 2507328728

邮箱 : dongyagk74@163.com