

# 三明基础/地基沉降/下沉注浆/灌浆加固----全国各地均可施工

产品名称	三明基础/地基沉降/下沉注浆/灌浆加固----全国各地均可施工
公司名称	河北磐岩建筑工程有限公司
价格	100.00/吨
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市大名县大街乡李庄村2组112号
联系电话	13931091254 13931091254

## 产品详情

三明基础/地基沉降/下沉注浆/灌浆加固----全国各地均可施工

三明注浆加固

三明地基注浆加固

三明基础注浆加固

三明高压注浆加固

三明路面注浆加固

三明设备基础注浆加固

三明回填土压密注浆

三明高速公路注浆加固

三明桥头注浆加固

三明地基下沉注浆加固

三明基础下沉注浆加固

三明路面下沉注浆加固

三明地基灌浆加固

三明基础灌浆加固

三明路面灌浆加固

三明地基沉降注浆加固

三明基础沉降注浆加固

三明路面沉降注浆加固

地基注浆加固施工工艺

## (一) 工艺流程

布孔--钻孔--下注浆管--灰浆配制--压浆--压浆孔封堵--清理现场

### 1、布孔

按设计要求确定位置，并进行标注。

### 2、钻孔

根据定位，采用水钻和风钻相结合的施工工艺进行钻孔，钻孔直径80mm-100mm，

钻孔深度按设计要求为6米。

### 3、下注浆管

压浆管采用直径为30mm尾管，压浆管埋深设计为6米，压浆管下端1.2米管壁上每

各25公分处制做溢浆孔，压浆管应高于地面30mm左右，压浆孔四周必须进行封闭，保

证压浆管的稳定。

### 4、浆液的配制

#### (1) 浆液的配合比

配合比设计应满足强度和流动性两项基本要求。强度能抵抗地面重量荷载的作用，

流动性满足灰浆压入基层底部空隙，强度应大于1.0mpa。

浆液配合比（32.5级普硅水泥）水泥：水：膨胀剂=1：0.7：0.03