

宜宾市东方阳光蓄电池12V18AH具体尺寸区别

产品名称	宜宾市东方阳光蓄电池12V18AH具体尺寸区别
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

宜宾市东方阳光蓄电池12V18AH具体尺寸区别 3.4.7 UPS系统运行方式本工程数据中心机房按照《电子信息机房设计规范》B级标准建设，每套UPS系统均由3台UPS主机按照2N并联冗余、功率均分方式组成，正常情况下每台UPS主机各分担50%负荷；在本系统中，当其中一套UPS发生故障或需要检修时，由另外一套UPS自动承担所有负荷，故障机退出运行进行检修。使用前，首先要做好以下各种准备：测量前必须将被测设备电源切断，并对地短路放电，决不允许设备带电进行测量，以保证人身和设备的安全。对可能感应出高压电的设备，必须消除这种可能性后，才能进行测量。被测物表面要清洁，减少接触电阻，确保测量结果的正确性。测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态，主要检查其和两点。即摇动手柄，使电机达到额定转速，兆欧表在短路时应指在位置，开路时应指在位置。手动维修旁路配置的断路器需配置人工锁，平时断路器始终处于关断状态，手动旁路的操作需由的电气维护人员进行，在手动将负载切换到维修旁路前，需对UPS输出电源进行监测跟踪，手动维修旁路开关与UPS输出开关在UPS正常运行状态下或UPS输出电源与市电电源不同步时均不能同时合闸。8 UPS系统电流谐波处理要求UPS系统电流谐波处理要求：本项目UPS设备应满足输入总电流谐波失真度（THDI）