

张家界市LIDANEY蓄电池12V65AH紧急照明器材

产品名称	张家界市LIDANEY蓄电池12V65AH紧急照明器材
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

张家界市LIDANEY蓄电池12V65AH紧急照明器材 3.4.9.2 UPS主机设备主要技术性能指标 (一) 高频塔式UPS主机主要技术性能指标要求设计选用具有高可靠性、节能环保、便于安装维护的高频塔式UPS主机。生产厂家应提供CQC节能证书或泰尔认证证书或CE证书等。泵叶轮的级数不要太多，必要时靠提高每级叶轮的扬程来保证总扬程，这样通过减少泵叶轮级数尽量减短泵轴长度。选择多级离心泵泵轴材料时，在考虑适合于介质种类、温度等需要的同时，优先选择强度、刚度综合机械性能好的材料。设计计算泵轴直径时，综合考虑传递功率、起动方法、径向力、轴挠度和有关惯性负荷等因素；考虑在非设计流量工作时可能产生的径向力对泵轴抵抗弯曲变形的需要。合理选择泵轴的支撑点。振减振考虑设计上亦可考虑的多级泵抗振减振的措施有：控制泵轴挠度在规则范围内。二、各类UPS的特点工频UPS技术成熟，可靠性极高，具备强大短路保护能力和过载能力，中大功率的工频UPS无故障工作时间为20万小时，并机系统会超过50万小时。输出功率因数:0.8；系统效率： 0.93。高。带有输出隔离变压器，外形尺寸较大。高频UPS输入功率因数高：工频机UPS一般在200kVA以下的输入电路都采用了可控硅6脉冲整流，输入功率因数不超过0.8，而任何容量的高频机UPS的输入功率因数都可做到0.99或甚至以上前置发电机的容量理论上和UPS功率相同，大大缩减了投资和占地面积等。本身功耗杨蓄电池 森雷特蓄电池 山勒蓄电池 商宇蓄电池 深松蓄电池 神力蓄电池 圣豹蓄电池 圣连蓄电池 圣普威蓄电池 圣阳蓄电池 盛普威蓄电池 狮克蓄电池 施耐德蓄电池 示威蓄电池 双登蓄电池 双飞科技蓄电池 苏克士蓄电池 索克曼蓄电池 索利特蓄电池 索瑞森蓄电池 台达蓄电池 台洪蓄电池 台湾日月潭蓄电池 太阳神蓄电池 泰力达蓄电池 泰斯特蓄电池 天地之光蓄电池

[梅州市日升蓄电池12V5AH卷绕式工艺](#)