M102x系列模块(WWW.YZRFID.COM):

产品名称	M102x系列模块(WWW.YZRFID.COM):
公司名称	北京圆志科信科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区通胡大街78号京贸中心1004D
联系电话	861064389905 13611134071

产品详情

M102AV5 M102BV5 M102CV5 M102EV5

主要特点：

采用高度集成读写卡芯片MFRC500或CLRC632射频基站 符合ISO14443 TYPE A/MIFARE标准/ISO14443 TYPE B/ISO15693/ISO7816 模块具有寻卡、读取、写入、初始化电子钱包，增值、减值、查询余额及装载密码等功能的命令集，用户不必关心射频基站的复杂控制方法，只需通过简单的命令集可以实现对卡的完全操作 超小尺寸，仅32.5X17.5mm （DIP26） 可提供
C51函数库(例程)及windows操作系统下的例程函数库供二次开发
通讯协议：IIC/UART可选，适合于嵌入式系统开发 默认为自动寻卡方式，当卡片进入到天线区后PB5引脚上出现低电平，上位机可直接通过寻卡指令读取卡片序列号 自带看门狗
完备的测试，开发板：配以KF903可立即应用51核等通用单片机进行模块软件开发
基于模块的扩展功能很强可根据用户要求修改软件定制个性化模块,不用改变线路板 广泛应用于非接触智能水、电、气三表、交通一卡通读写器，桌面发卡器，门禁考勤读写卡器，汽车电子感应锁配套，办公/商场/洗浴中心储物箱的安全控制，各种防伪系统及生产过程控制

型号间主要区别：

型号 [illegible] 及其兼容卡
FM1204,FM1208,SR176,SRI512I,SRIX4K,I CODE 2, 及其兼容卡

主要技术指标：

读写距离:20~100mm（与天线的尺寸有关，模块对应T101/T102/T103/T104/T105/T182系列天线）
电源：DC5V 读卡平均电流：5V/54mA 工作温度：-10~+70°C 外形尺寸: 32.5X17.5mm （DIP26）

资料下载：

M102X相关资料下载