

沥青路面、水泥路面，凿孔破碎凿岩机

产品名称	沥青路面、水泥路面，凿孔破碎凿岩机
公司名称	济宁圣都风动工具凿岩机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济宁经济开发区嘉诚路7号
联系电话	0537-6988698 15953708838

产品详情

型号：YN27C
适用范围：矿山开采凿孔、建筑施工、地质勘察、水泥路面、柏油路面
凿孔直径：28-42 (mm)
凿孔深度：6 (m)
凿孔速度：250 (mm/min)
冲击能量：25
产品别名：钻孔机，捣固机

特点

- 1、只需按要求搬动手柄，即可完成钻孔或者破碎作业。
- 2、使用该机操作方便，更加省时，省力，具有凿速快、效率高等特点。
- 3、该机目前达到同类产品一流水平，并能和国际同类产品零件完全互换。
- 4、在岩石上凿孔，可垂直向下、水平向上小于45°垂直向下最深钻孔达六米。
- 5、主机重量仅27公斤，仅一人即可作业，携带方便，适用于高山、无电源、无风压设备的地区和流动性较大的临时性工程尤为适合。
- 6、无论在高山、平地，无论在40°的酷热或零下40°的严寒地区均可进行工作，本机具有广泛的适应性。
- 7、本机器采用出口包装，各项指标均达到出口标准。本产品属于免检产品，出口无需商检。由于仅需要加上汽油即可作业，不需要其它辅助设备，所以很受市场欢迎！
- 8、本机适用于铁矿、铜矿、镍矿、铅锌矿、金矿、宝石矿、花岗岩、青石、玉石等各种矿山的开采。

用途: YN27C型内燃凿岩机具有矿山开采凿孔、建筑施工、地质勘察、水泥路面、柏油路面等各种劈裂、破碎、捣实、铲凿等功能,广泛用于矿山、筑路、采石、建筑、铁路捣固、地质勘察、国防工程等。

技术参数

主机重量

27 kg

发动机型式

单缸风冷二冲程汽油机

化油器型式

无浮子式

点火方式

可控硅无触点系统

发动机排量

185 cm³

发动机负荷转速(在凿五孔时测定)

2450 r/min

钎杆空转转速

200 r/min

钎柄尺寸钎杆尾部

六角 22x108 mm

最深凿孔深度

6 m

油箱容积

1.14 L

凿孔速度

250mm/min

汽油与润滑油混合比例(按容积)

12:1

火花塞电极间隙

0.5 ~ 0.7 mm

耗油率(在凿五孔时测定)

0.12L/M

冲击能

25J

