

驻马店市欧姆斯蓄电池12V260AH重点通信枢纽

产品名称	驻马店市欧姆斯蓄电池12V260AH重点通信枢纽
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

驻马店市欧姆斯蓄电池12V260AH重点通信枢纽 16、UPS须提供与数据中心动环监控的智能化接口，并开放协议给第三方动环监控系统，使动环系统可以了解UPS的如下工作状态：UPS三相输入电压，三相输入电流、输入功率、输入频率、三相输出电压、三相输出电流、输出功率、输出频率、电度、旁路电压、旁路电流参数，UPS输入、旁路、逆变器、整流器状态及电池充放电状态等。Yj-6121A，附着性好，洗涤力强，便于贮存和运输。操作方便，便于观察，能快速洗去不锈钢表面的顽固黄斑、黑斑，使不锈钢表面形成均匀的银白色钝化膜，对基体表面形成长效保护，提高了表面的光洁度和抗腐蚀能力。产品特性：1.Yj-6121A具备除油、酸洗、钝化三效合一的功能，故可免除不锈钢表面脱脂工艺过程，为您节省成本。Yj-6121A可用于各种系列不锈钢的表面处理。Yj-6121A能完全克服普通不锈钢酸洗钝化膏使用后不锈钢表面起花问题。二、各类UPS的特点工频UPS技术成熟，可靠性极高，具备强大短路保护能力和过载能力，中大功率的工频UPS无故障工作时间为20万小时，并机系统会超过50万小时。输出功率因数:0.8；系统效率： 0.93。高。带有输出隔离变压器，外形尺寸较大。高频UPS输入功率因数高：工频机UPS一般在200kVA以下的输入电路都采用了可控硅6脉冲整流，输入功率因数不超过0.8，而任何容量的高频机UPS的输入功率因数都可做到0.99或甚至以上前置发电机的容量理论上和UPS功率相同，大大缩减了投资和占地面积等。本身功耗小艾德士蓄电池 艾力德蓄电池 艾默森蓄电池 艾默生蓄电池 艾耐德蓄电池 艾诺斯蓄电池 艾亚特蓄电池 爱普辉蓄电池 爱斯德蓄电池 爱维达蓄电池 奥冠蓄电池 奥克莱蓄电池 奥普森蓄电池 奥亚特蓄电池 澳特赛蓄电池 百瑞欧蓄电池 宝迪蓄电池 宝星蓄电池 北宁蓄电池 贝迪克蓄电池 贝朗斯蓄电池 比孚蓄电池 滨松蓄电池 博尔特蓄电池 彩虹蓄电池 储霸蓄电池

[攀枝花市YUCEL蓄电池12V80AH紧急电源使用](#)