

M103x系列模块(WWW.YZRfid.COM):

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | M103x系列模块(WWW.YZRfid.COM): |
| 公司名称 | 北京圆志科信科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市通州区通胡大街78号京贸中心1004D |
| 联系电话 | 861064389905 13611134071 |

产品详情

- M103S M103W -

主要特点：

采用13.56M射频基站 符合ISO14443 TYPE A标准/Mifare标准 超小尺寸，仅43.5X35.5mm
超低功耗，最小读卡电流36mA (VCC = 5V)
UART：适用于PC机或8位UART的单片机，波特率9600或19200BPS 韦根：韦根26或韦根34
通讯协议：IIC/UART可选，适合于嵌入式系统开发 有卡指示；蜂鸣器控制 自带看门狗
基于模块的扩展功能很强可根据用户要求修改软件定制个性化模块,不用改变线路板 广泛应用于非接触门禁考勤读卡器，汽车电子感应锁配套，取电开关，办公/商场/洗浴中心储物箱的安全控制，各种防伪系统及生产过程控制

型号间主要区别：

型号103S主要区别在于韦根接口 M103S, S50, S70, FM111RF08, FM11208, FM11204及其兼容卡

主要技术指标：

读写距离:30~40mm (采用标准M1卡测试) 电源：5V 标准小功率模块：读卡平均电流：5VV/36 mA
工作温度：0~+70 串口波特率：9600 或 19200；韦根接口：韦根26或韦根34；外形尺寸: 43.5X35.5mm

资料下载：

[M103X相关资料下载](#)